

栈板供应商 乔丰塑胶 安徽栈板

产品名称	栈板供应商 乔丰塑胶 安徽栈板
公司名称	深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇罗田村村委旁
联系电话	13724299517 13724299517

产品详情

介绍如何合理存储和堆放塑料托盘

首先，合理存储塑料托盘需要考虑以下几个方面：

存储环境：塑料托盘应存放在干燥、通风、避免阳光直射的环境中，胶合板栈板，避免长时间暴露在高温、潮湿、酸碱等有害环境中，这样可以延长塑料托盘的使用寿命。

存放位置：塑料托盘应放置在平整且坚固的地面上，避免存放在不平整的地面或者堆放在高处，以免发生倾斜、损坏等情况。同时，要确保存放位置远离火源、化学品等危险物品，以确保存储安全。

存放方式：塑料托盘应根据尺寸、重量等因素进行合理堆放。对于同尺寸的塑料托盘，可以将其按照一定的规格堆放整齐，避免交叉、交错堆放，以免托盘之间发生摩擦、挤压等情况。对于不同尺寸的塑料托盘，可以根据尺寸大小进行分类堆放。

其次，安徽栈板，合理堆放塑料托盘需要注意以下几个方面：

堆放高度：塑料托盘的堆放高度应根据塑料托盘的尺寸、材料和重量来确定。一般来说，堆放高度不宜超过塑料托盘的稳定承载能力，塑料栈板厂，以免出现托盘塌陷、倒塌等情况。同时，堆放高度也要考虑到仓库的天花板高度，确保堆放的稳定和仓库空间的有效利用。

堆放方式：塑料托盘的堆放可以采用木质或者金属托架的支撑方式，避免直接堆放在地面上。在堆放过程中，应注意托盘的垛口对齐，以保证堆放的稳定性。对于同一种尺寸的托盘，栈板供应商，可以通过互相嵌套的方式堆放，以节省储存空间。

浅析塑料托盘产品的软硬度高度的要求

不同的塑料托盘具有不同的高度，但是大部分的塑料托盘都是按照标准高度来制定的，只有一些比较特殊行业对于高度是有一定要求的。

塑料托盘的常规高度有两种，一种是140mm高，另一种是150mm高。除了这两种以外的高度都不是标准高度，但也可以正常使用。塑料托盘常见的高度还有160mm，170mm、185mm以及110mm这四种高度。110mm高度的塑料托盘就只能是纯当垫板使用不能够与叉车配合，不能够周转使用。其他三种高度则可以正常与叉车配合使用，可以周转来回使用。塑料托盘的高度只有在140mm及以上才能够与叉车配合，只要低于140mm的高度的塑料托盘都不能够与叉车配合，只能纯当垫板使用。

塑胶卡板对承重有哪些要求？

塑胶卡板的承载主要包括动载、静载、货架承载等，那么对这些承载有哪些要求呢？

1.动载指使用电动叉车或手动液压搬运车一次所能允许举起的大重量。一般标准塑胶卡板能承重1吨、超轻卡板动载0.5吨。

2.静载指在堆放中，下面的塑胶卡板所能承受的大重量。一般标准卡板能承重4吨、超轻卡板静载1吨。

3.货架承载指将塑胶卡板包装的货物放在货架上时允许的大重量。一定要注意动载、静载、货架载荷与立库载荷的区别，承载量的不同与货架结构、环境温度及仓储周期有密切关系。

4.货架承载对塑胶卡板的变形和挠曲度有一定要求，挠曲度为大30毫米。建议在货架上使用的塑胶卡板挠曲度不超过20毫米。如果是自动立体仓库，对卡板的挠曲度要求还要严格一些，一般要求在10毫米以内。

栈板供应商-乔丰塑胶(在线咨询)-安徽栈板由深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料箱具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!