

德美灌浆堵漏胶

产品名称	德美灌浆堵漏胶
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

水大夫 聚氨酯堵漏灌浆料（水溶性）

dm-500/500r(阻燃)

优点

1. 单液型，无需计量混合，开盖即可使用。
2. 优良的亲水性，可与水反应封堵大压力水。
3. 无毒、无污染、无害，可用于饮用水工程。
4. 灌浆胶遇水产生化学反应后，借其缓慢膨胀及持续压力，可将灌浆胶渗透至任何微细缝隙，达到完全止水的功能。
5. 包水量大，弹性好，抗变形，耐海水长期浸泡。

典型性能指标

外观：棕黄色透明液体

密度：1.0 ~ 1.10g/cm³

粘度（20℃）：300 ~ 500mpa.s

凝胶时间:几十秒 ~ 几十分

粘结强度: 1.0mpa

膨胀率: 250%

推荐用于

1. 长期有水场合或大流量涌水场合。
2. 隧道、水库、大坝、桥梁等混凝土结构裂缝修补、渗漏化灌止水。
3. 地下室底板、水池、施工缝、蜂巢、岩石的缝隙漏水，顶板防水，裂缝灌浆，隧道堵漏灌浆，墙面灌浆防水，电梯井堵漏，电缆沟带水堵漏。窗户漏水堵漏

注：不适用于间歇性有水场合，如车库顶板、窗框等。

使用方法

1. 找准漏水点，把漏水部位凿毛，清理干净；
2. 钻孔：用电锤钻孔，孔径14mm。
3. 用dm-410抗渗1号（堵漏型）预埋注浆咀，间距应根据实际情况而定，一般0.3~1米左右一个。
4. 用电动注浆机或手压注浆泵，将pu灌浆胶从注浆管中注入混凝土裂缝。24小时后割除（去除）注浆咀；
5. 封口：用dm-400抗渗1号将注浆口及周围封好。

包装贮存

16kg/桶，铁桶包装；于干燥阴凉处密闭贮存。