

稳挡水 渗透结晶堵漏材料

产品名称	稳挡水 渗透结晶堵漏材料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

稳挡水渗透结晶堵漏材料

w730

优点

1. 凝结固化快、小时强度高，微膨胀水硬材料。
2. 可带水带压施工，适于堵漏止水、抢修。
3. 与水泥、铸铁等基材粘结力强。

推荐用于

4. 地下工程、隧道、水池、房屋等堵漏止水、抢修。
5. 水泥管、铸铁管裂缝及接口部位处理。

典型性能指标

凝结时间：初凝，2~3 min，终凝，4~5 min

抗压强度：1h 20 mpa，3d 30 mpa

抗折强度：1h 3.0 mpa，3d 5.0 mpa

粘结强度：7d，1.5 mpa

试件抗渗性，7d， 3.0 mpa

使用方法

- 1.先将漏水点或漏水缝凿成喇叭口，把杂物、泥砂等冲洗清理干净。
- 2.用1kg抗渗1号加水0.25~0.30kg迅速拌合，气温低于10℃时，可用约40℃温水拌和。
- 3.把拌好的堵漏胶泥放在手上，感到胶泥发热并开始变硬时，迅速迎漏水方向压下，持续3-5分钟后再松手，即可堵住。

包装：5kg/袋，5袋/箱