

云浮移动式工程升降车 企航高空作业设备租赁

产品名称	云浮移动式工程升降车 企航高空作业设备租赁
公司名称	广东企航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区黄阁镇蕉西路126号创享湾1栋502
联系电话	18616823172 18616823172

产品详情

移动式工程升降车——广东企航机械设备有限公司是一家专门做曲臂登高车租赁的厂家

高空作业车，一般可分为直臂、曲臂、升降平台。三种，升降平台是直升直降，只会有作业高度区别，并无作业半径之分，而直臂与曲臂高空作业车，则因为作业高度的不同作业面积恰恰相反，作业范围度。高空作业平台只能进行垂直升降，因此作业范围较小。而高知空作业车的臂则可以向外延伸，更可以进行360°全回转作业，作业范围更广。

欢迎来电咨询企航机械了解更多移动式工程升降车

移动式工程升降车——广东企航机械设备有限公司是一家专门做曲臂登高车租赁的厂家

直臂高空作业车出租产品特点

- 1、能适应船厂特定作业环境，即能在潮湿、腐蚀性强、多尘、高温、低温环境下工作。
- 2、臂架处于任何位置，作业平台均可安全行走；行走速度随举升高度的升高而降低。
- 3、设有上下控制台（地面控制台与平台控制台）且上下控制台使用换向开关转换。上部控制使用时对下部控制台锁止功能。
- 4、下控制台对柴油机机油温度、油压、水温等进行指示。
- 5、设有防发动机运转状态下再次启动的装置。
- 6、臂架伸缩、变幅、回转运行平稳，并具有缓冲装置。
- 7、臂架伸缩、变幅、回转以及平台行走均采用电子液压比例控制，能实现无级调速。

- 8、平台行走和臂架回转应设有可靠的制动器，保证在坡道上及运行过程中能可靠控制。安装人工回转锁止和释放行走制动功能，车载移动式工程升降车，以便平台被牵引。
- 9、平台行走时，电力移动式工程升降车，如有一轮腾空情况下，通过分配阀，单靠另一主动轮能行走。
- 10、当工作臂角度在水平面以上或伸缩臂伸出1.2米以上时，对车辆的行走速度有限制。
- 11、臂架伸缩、变幅、回转和平台行走能多工作同时进行。
- 12、工作斗具有自动调平功能，大黄蜂移动式工程升降车，工作斗相对水平面的倾斜角度不能大于1.5。
- 13、上下控制台均设有紧急停止按钮，当操作出现意外情况时，能够使操作者迅速熄灭发动机，避免平台继续运动。
- 14、平台上应设有脚踏开关，只有踏下脚踏开关方能进行操作。
- 15、设有辅助动力装置，当发动机或主油泵发生故障时，能使工作斗安全降至地面。

欢迎来电咨询企航机械了解更多移动式工程升降车

移动式工程升降车——广东企航机械设备有限公司是一家专门做曲臂登高车租赁的厂家

防护措施我部有关高处作业的施工项目有：高边坡锚喷施工、尾水出口砼浇筑安模、塔机吊装、拌和楼吊装等，施工中应注意以下防护：

1、“三宝”防护

- a、进入施工现场的任何人员必须按标准佩戴好安全帽。
- b、凡在高空作业或悬空作业，必须系挂好符合标准和作业要求的安全带。
- c、高空作业点的下方必须设挂安全网，凡无外脚手架做为防护的施工，必须在层或离地高度4m处设一道固定安全网。

2、预留口防护较大的预留口，应在口的边缘处设防护围栏，高度1.2m，云浮移动式工程升降车，并将预留口用大网封严；一般1m见方或直径在1m以下的预留口，可用钢筋焊接钢筋网固定在预留口上，网目边长以8cm为宜，也可以在口的上面满铺木方或用有安全标志的盖板盖严。

3、“临边”防护在尾水出口基坑开挖、卸料平台搭设中，临边的一面要有防护措施，须设置围栏或搭设安全网。

欢迎来电咨询企航机械了解更多移动式工程升降车

云浮移动式工程升降车-企航高空作业设备租赁由广东企航机械设备有限公司提供。广东企航机械设备有限公司在堆垛搬运机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，企航一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾总。