

# 江苏水性聚氨酯 水性皮革柔软剂 水性聚氨酯分散体

产品名称	江苏水性聚氨酯 水性皮革柔软剂 水性聚氨酯分散体
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江罗星化学股份有限公司

一种合成革用耐磨耐刮特粗羊巴树脂，其用于合成革的前段工艺，包含以下组分：羊巴树脂，江苏水性聚氨酯，羊巴粉，苯硅油。本发明还涉及该合成革用耐磨耐刮特粗羊巴树脂的制备方法。本发明的合成革用耐磨耐刮特粗羊巴树脂的各组分相互协调，水性聚氨酯粘合剂，共同作用，羊巴发泡后，泡孔均匀，展色鲜艳，绒感佳，耐磨耐刮性强，可用于仿离型纸纹路表面印刷树脂，滚涂等工艺。本发明的合成革用耐磨耐刮特粗羊巴树脂是前段印刷的一种新型材料，能够用于现有的合成革生产线，水性聚氨酯树脂，工艺简单，无需改变生产设备，不会增加生产成本。

以有机硅树脂为基体、以填料填充或以纤维（或其织物）增强的复合材料。有机硅树脂通常由有机氯经水解缩合而成，分子上有活性基团，因进一步固化，属热固性树脂。其复合材料主要有四种形式。（1）有机硅玻璃漆布，将玻璃布浸渍有机硅树脂经烘干制得。主要用作电器电机的包扎绝缘或衬热绝缘材料。（2）有机硅层压塑料，将浸渍了有机硅树脂的玻璃布层叠，用高压成型、低压成型或真空袋模压法制成制品。可在250℃下长期使用，短期使用温度可高达300℃。主要作H级电机的槽楔绝缘、高温继电器外壳、高速飞机的雷达天线罩、印刷电路板等。

1.用途：用于皮革雾面绒感处理 2.主要成份：水性聚氨酯分散液，助剂 3.技术指标 外观：乳状均一液体(无机械杂质) 溶剂：去离子水 粘度(mPa·s/25℃)：1500-2000

固成份(%)：22 ± 2 PH：7-8 4.产品特点 处理后皮革表面雾度好，有绒感 5.注意事项：  
需要改色作业时请先测试本品与色料的相溶性； 使用前必须充分搅拌均匀；  
请放置于避光处密闭储存； 安全储存期6个月；  
本产品为试样说明书，批量生产后部分指标可能会稍有调整 6.包装方式：180kg/桶  
DJ-3088 水性绒感特黑特雾处理剂(试样)

江苏水性聚氨酯-水性皮革柔软剂-水性聚氨酯分散体由浙江罗星化学股份有限公司提供。“水性聚氨酯,皮革化工,皮革化料,水性树脂,水性粘合剂”选择浙江罗星化学股份有限公司，公司位于：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号，多年来，罗星坚持为客户提供好的服务，联系人：姚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。罗星期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事广州皮革化工，浙江皮革化料批发，山东皮革涂饰剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。