

稳挡水 渗透结晶母料

产品名称	稳挡水 渗透结晶母料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

稳挡水渗透结晶母料

w790

主要用于

1. 配制水泥基渗透结晶防水材料.
2. 配制水泥基渗透结晶修补材料.
3. 配制水泥基渗透结晶堵漏材料.
4. 配制自修复防水砂浆.
5. 配制自修复防水混凝土.

产品特点

1. 含有特殊化学活性组分的灰白色粉末状固体。
2. 无毒、无污染，可用于饮用水工程。
3. 配制的材料能二次修复 0.4mm的混凝土裂缝。
4. 价格低廉，为进口同类产品价格的1/10。

性能指标

外观：灰白色粉末

细度（0.135mm筛余） 3%

ph值：12±1

氯离子含量：无

含水率 2%

使用说明

1. 配料时原材料应符合以下要求

水泥：采用42.5 # 以上p 、 p 硅酸盐水泥或42.5 # 以上p0硅酸盐水泥。

砂：采用0.315mm连续级配的细砂（70目 - 140目），含泥量 1%，严禁使用机制砂。

2. 生产配方

水泥基渗透结晶防水材料的生产配方：水泥550kg、砂250kg、母料200kg。

配制抗渗混凝土时母料掺量为水泥用量的2%。

配制防水砂浆时母料掺量为水泥用量的3%。

3. 生产工艺

物料准确计量后，按水泥、砂、母料的顺序倒入混合设备中，在湿度 < 70%的环境下充分搅拌，待物料分散均匀后方可卸料包装。

配置好的水泥基渗透结晶防水材料使用说明

1. 使用的水灰比：0.35~0.4。

2. 建议涂层用量：1.8kg/m²。

包装：2kg/袋，10kg/箱。