

Onick（欧尼卡）360AS空间任意两点测距彩屏功能激光测距仪---电力 测绘 环境保护

产品名称	Onick（欧尼卡）360AS空间任意两点测距彩屏功能激光测距仪---电力 测绘 环境保护
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:360AS 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

Onick（欧尼卡）360AS空间任意两点测距彩屏功能激光测距仪---电力 测绘 环境保护

融入多种测量功能的全智能测距仪

对激光测距仪外观有高度要求的完美主义人士，欧尼卡光学在保证产品卓越的使用功能情况下，注入时尚感的符合人体工学设计，紧凑、轻量，创新的镜片镀膜，高透光率，让观测效果更清晰。测距精度高达0.2米，Onick完美推出测距、测高、测角、测跨距的全智能测距仪360AS。

一、产品特性：

- 1、距离测量（水平距离，垂直距离，斜距）
- 2、倾斜角测量（倾斜度和坡度测量）
- 3、方位角测量、补偿测量（三点测高）
- 4、可进行空间任意两点间跨距测量
- 5、RS232串口数据传输或蓝牙
- 6、最近，最远，多目标持续测量模式

欧尼卡360AS标准的RS232接口，可以把测量数据传输至PPC、数据记录仪、GPS接收机等移动设备。可选蓝牙功能，轻松实现数据实时无线传输。可以配合GPS接收机进行偏心测量，并向GPS实时输出所采集到的数据。

二、多种测量：

三、技术参数：

测距范围：0m-2000m

测距精度： ± 0.2 米（300米内）， ± 1 米（300米外）

倾斜角度测量范围： $\pm 90^\circ$

倾斜角测量精度： $\pm 0.25^\circ$

方位角测量范围：0-359 $^\circ$

方位角测量精度： $\pm 1^\circ$

数据传输：RS232接口（标准）或蓝牙接口

外形大小：126x79.5x44mm

重量：246g

电源：1200MA/H充电锂电池

激光源：一级人眼安全

温度范围：-20 到+40

望远镜系统：x7放大（视野 330英尺/1000码）

显示：透过式液晶

单位：英尺，码，米，和度

支架安装孔：1/4英寸螺纹孔（标准相机脚架）

操作模式：水平距离，垂直距离，斜距，倾斜角