

西门子PLC模块代理商6ES7322-8BF00-0AB0

产品名称	西门子PLC模块代理商6ES7322-8BF00-0AB0
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装，假一罚十，质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

西门子PLC模块代理商6ES7322-8BF00-0AB0

技术概述：SIMATIC S7-300，数字输出 SM 322，电位隔离，8 DA，24V DC，0.5A(1x 8 DA)，短路保护，诊断，1个 20针

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200、S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、 5SY、5SL、5SN系列小型断路器

2、3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器

3、3WL、3WT系列框架断路器

4、西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D

SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

S7-400PLC1)结构与特点 产品结构S7-400 PLC属于S7家族zhonggong能全、性能好、规格大、I/O点数多的大型PLC系列产品，可以适用于复杂系统的控制。S7-400 PLC产品采用了标准的模块式结构，采用布置有连接总线的安装机架(与S7-300PLC不同)，PLC的各组成模块均安装于机架上，组成"单元"式结构(见图2-71)。其中，安装了CPU模块的单元称为"中央控制单元"或"中央单元";当系统规模较大时，除中央控制单元外还需要进行扩展，扩展部分同样自成体系，称为"扩展单元"。扩展单元与中央控制单元间通过的扩展接口模块与连接电缆进行连接，通过扩展单元的连接，可大大增加PLC的I/O点数与功能。基本构成S7-400PLC的中央单元与扩展单元由带连接总线的机架与安装于机架上的各种模块构成，控制模块均以插接的形式安装于PLC机架上(见图2-72)。a.中央单元由如下部分组成。(a)用于安装各种控制模块的安装机架(称中央机架Central Rack，简称CR);(b)用于向各种安装模块与机架、连接总线供电的电源模块;(c)用于PLC基本控制的CPU模块;(d)用于连接控制对象各种输入/输出信号的I/O模块、用于系统特殊控制的功能模块、用于连接系统网络的各种通信处理器模块;(e)在系统具有扩展单元时，还应安装扩展接口模块。S7-400PLCb.扩展单元由如下部分组成。(a)用于连接控制对象各种输入/输出信号的I/O模块、用于系统特殊控制的功能模块、接系统网络的各种通信处理器模块;(b)用于向各种安装模块与机架连接总线供电的电源模块(在简易扩展时不需要);(c)与中央机架或上级扩展单元连接的接口模块。主要特点 S7-400PLC的主要特点如下。a.功能强大，可以适合多种系统的复杂控制需要，并可以组成多CPU控制、安全型控制、冗余控制系统。b.采用模块化设计，PLC可以控制的I/O点数多，扩展性能好，可以构成大规模PLC控制系统。c.通信功能强，便于构成分布式系统与PLC网络系统。d. CPU的运算速度快，逻辑指令的执行时间快可以达到 $0.03 \mu s$ ，可以用于高速处理的场合。e.系列中的全部PLC均可以安装多个CPU模块，以构成满足各种需要的、功能强大的多CPU系统。6.采用整体无风扇结构设计，允许环境温度为 $0 \sim 60$ ，可靠性高，抗震性好。g.兼容性好，S7-400PLC可以与SIEMENS老系列的S5-155U、S5-135U、S5-115兼容，通过的S5扩展接口，可实现S7CPU对S5系列模块的控制。