

单体支柱尼龙柱鞋 矿用柱鞋

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 单体支柱尼龙柱鞋 矿用柱鞋 |
| 公司名称 | 济宁鑫博矿山物资有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市金宇路与建设路交汇处金宇大厦 |
| 联系电话 | 13012640078 |

产品详情

夏天做凉面可利用冰箱

夏天做凉面一般方法是将煮熟了的面条浸泡在生冷水中，这很不卫生。但如果你将面条盛在碗里，再放入几块在冰箱中用洁净水预制的冰块，味道与卫生效果就会好很多。

尼龙柱鞋 单体支柱尼龙柱鞋矿用柱鞋

尼龙柱鞋厂家及价格

产品说明煤炭部关于单体液压支柱穿鞋带帽的指示，防止支柱下陷帽顶的现象发生，先后设计开发了金属柱鞋、柱帽、背板等多种材质的产品，由于金属的重量大煤矿工人劳动强度也增加了。开发研制了尼龙柱鞋、柱帽、背板等产品后不仅有效的解决了这些问题。更使它抗压能力超过了其它材质的同类产品，通过各种测试研发使它具有了抗静电、阻燃、耐腐蚀、抗老化等特点。并于零一年应客户要求生产出方型、连体型、液压支架专用柱鞋、尼龙柱鞋于链条、钢丝绳、连接使用后达到复用率高。节约坑木，降低劳动运输成本，提高了生产效率。尼龙柱鞋,单体支柱尼龙柱鞋,矿用柱鞋,该柱鞋中央呈拱形结构，盘面和盘底四周均设有特殊分布的筋凸,抗压、抗拉强度高，重量轻，配套性好，回柱方便，操作简单，坚固耐用。使单体液压支柱的性能充分得到发挥，防止了工作面顶板离层，减少了支柱扎底现象，尼龙柱鞋 单体支柱尼龙柱鞋 矿用柱鞋自身重量少，比金属柱鞋轻了3 - 5倍，抗压强度大于35吨，井下工人比较喜欢采用，减小了工人工作强度，丢失率明显下降。选用尼龙柱鞋垫底，增加底板承载面积，提高支护强度。该柱鞋经岩石力学与岩层控制中心实验检验，其抗压能力为535kn ~ 560kn，抗剪切能力为562kn。其承载能力是单体支柱工作阻力的1.8倍，高于行业标准。该柱鞋d 270 m m，总厚度55mm，中间槽直径130mm，深15mm，其底部厚40mm，柱槽沿圆周8个放射性加强立筋，其倾斜垂高30mm。在柱鞋立筋空档处钻一个直径10mm的孔，以拴绳链用。柱鞋的现场布置。沿工作面走向布置，端头支护使用双柱鞋，其他支柱使用单柱鞋，最大控顶时布置4块。柱鞋垫好后，柱链挂在液压柱的手把上，以防丢失。尼龙柱鞋是一种由支撑面、支撑筋、嵌镶槽组成的抗静电轻型柱鞋柱帽,其整体可采用抗静电剂改性m c 尼龙浇铸成型或采用抗静电深层或采用抗静电膜涂在柱鞋柱帽外表面，机械性能指标和抗静电性能指标达到矿用使用要求，特别适用于煤矿采煤工作面，单体液压支柱和摩擦支柱。

公司产品型号齐全，量大优惠，产品热销全国多个省市及地区，所售产品受到客户的一致认可与好评；
真诚欢迎新老朋友来电咨询，订购！

销售热线：13012640078

qq：1443265953

固话：0537-2277367

传真：0537-2897367

联系人：乔培培

邮箱：xbks518@163.com

阿里旺旺：xbkswz

公司网址：<http://yakypj.b2b.hc360.com/>