

氟胶O型密封圈

产品名称	氟胶O型密封圈
公司名称	上海曙滔实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区鹤庆路398号41栋
联系电话	15301669676

产品详情

氟橡胶 FPM(Fluoro Carbon Rubber) 分子内含氟之橡胶，依氟含量 (即单体构造) 而有各种类型。目前广用的六氟化系氟橡胶最早由杜邦公司以 “ Viton ” 商品名上市。耐高温性优于硅橡胶，有jijia的耐化学性、耐大部分油及溶剂(酮、酯类除外)、耐候性及耐臭氧性;耐寒性则较不良，一般使用温度范围为 -20~250 。特殊配方可耐低温至 -40 。（1）优点：可抗热至 250
对于大部份油品及溶剂都具有抵抗的能力，尤其是所有的酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油（2）缺点：不建议使用于酮类，低分子量的酯类及含硝的混合物。 汽车、机车、柴油发动机及燃料系统。
化工厂的密封件。12、全氟橡胶FFPM(Perfluoroelastomer)（1）优点：zuijia耐热特性 优异的抗化学特性 低Outgassing 特性 优异之抗Plasma特性（2）缺点：耐低温特性较差 原料价格较高 生产难度较高
全氟系列产品广泛地运用于半导体产业及信息相关产业所运用,运用范围包含薄膜制程中之PVC,CVD 及蚀刻制程及各种高真空密封制程。