

南通涡旋式空压机 华大通用|节能环保 无油涡旋空压机

产品名称	南通涡旋式空压机 华大通用 节能环保 无油涡旋空压机
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

在日常工作和生产中，空压机出现故障，是一件麻烦事，我们该如何避免呢？

其实空压机如果维护得好，就不会出现故障。我们要反思故障的产生原因，采取措施以进行预防为主。而在空压机使用过程中，实现空压机的lingguzhang，是维修技术人员追求的目标。

空压机维修与治病救人一样，需要以预防为主，善于治“未病”，应做好空压机的维护工作，避免出现故障，实现空压机的lingguzhang，lingguzhang是维修从业人员追求的i高境界。

空压机排出恶臭气体是啥原因？

- 1、使用的矿物油中，含极性抗磨添加剂，涡旋式空压机报价，极性抗磨添加剂主要是磷/硫/氯性的。在高温下，空气中又含大量的氧气，无油涡旋式空压机价格，极性抗磨添加剂氧化产生恶臭气体。极性抗磨添加剂，一般不推荐使用到高温的情况下，就象普通齿轮油使用到高温链条上一样，无油涡旋空压机，车间里全是恶臭气体。
- 2、空气中带入的，尤其含有磷/硫/氯的物质。看看周围有没有化工气体或含化学物质粉尘。
- 3、橡胶软管可能是氯丁橡胶，高温的润滑油把它溶解了，氯又高温氧化了，产生恶臭气体，可能的原因是使用了双酯的合成压缩机油。

当油污、水垢和脏物等堆积在油冷却器、后冷却器上时，油冷却器、后冷却器的散热效果就会被削弱。可根据实际情况，--般每两年都该应用具有安全性洗涤剂清洗，清洗列管式换热器的换热管时，南

通涡旋式空压机，应先用钢丝刷刷洗，然后用0.4~0.6MPa的压缩空气吹洗，尽可能清除掉油冷却器、后冷却器上的油污、水垢以及脏物，重装时应保证各密封面良好的密封性，并按设计压力的1.5倍压力进行水压试验，进而保证冷却器、后冷却器的散热效果和。为了使空压机能够正常可靠地运行，保证机组的使用寿命，需制定详细的维护计划，执行定人操作、定期维护、定期检查保养，使空压机组保持清洁、无油、无污垢。

南通涡旋式空压机-华大通用|节能环保-无油涡旋空压机由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司是一家从事“空压机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华大通用”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥华大通用在压缩、分离设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！