

家用伸缩门自动门 家用伸缩门自动门 广福电动伸缩门厂家

产品名称	家用伸缩门自动门 家用伸缩门自动门 广福电动伸缩门厂家
公司名称	商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区八一路酒厂路向西100米路北
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部

不锈钢电动伸缩门从外到内保养方法工程师为保证不锈钢电动伸缩门的功能性能，实现长期无故障运行，其维护保养工作至关重要。对不锈钢电动伸缩门的维护保养，具体从外到内操作的方法和步骤可如下：

首先应从日常的点滴做起，家用伸缩门自动门维修，即要先做好不锈钢电动伸缩门日常清洁工作。为此，家用伸缩门自动门，若不锈钢电动伸缩门表面出现污物的时候，一定要及时处理，但是在处理的过程中，切忌不要使用尖锐的器物碰触不锈钢电动伸缩门，以免造成刮划伤。污物处理干净后，家用伸缩门自动门安装，要用抹布与清水清理表面，清理过程中要把水擦拭干净。清洁工作做完成后，接下来就是基础保养。

自动伸缩门的安装：

确定传达室内控制盒的位置，即操纵伸缩门开关的装置位置;

将220V电源引到控制盒的位置下端，要求是再带1根接地线，粗细规格为1.37，家用伸缩门自动门价格，而且有漏电保护装置，

从控制盒的位置下端往下至地平面以下，穿墙往外，至轨道大致位置地平面下0.1-0.15米处，供以后伸缩门室外线路入室;

按照上表得出门洞长度，砌门洞时洞宽内净空不小于0.75-0.8米，高度内净尺寸普通门不小于门高+0.25米，豪华门不小于门高+0.1米;门洞末端里侧中上端留宽0.4米，高0.6米检修孔，有条件的可将门洞总长度再加长0.2-0.3米，这样可将检修孔改成一扇小门，方便日后检修维护伸缩门电气线路;

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用铝合金及方管管材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并配有手动离合器，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。

家用伸缩门自动门价格-家用伸缩门自动门-广福电动伸缩门厂家由商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部提供。商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广福电动伸缩门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈经理。同时本公司还是从事商丘伸缩门，商丘电动伸缩门，商丘不锈钢伸缩门的厂家，欢迎来电咨询。