

法恩司 德国艾尔法特减速机公司 南通德国艾尔法特减速机

产品名称	法恩司 德国艾尔法特减速机公司 南通德国艾尔法特减速机
公司名称	苏州法恩司工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B307
联系电话	13812604704 13812604704

产品详情

尤其是有些应用场合必须严格遵守这一准则，这不仅是对减速机的保护，更主要的是避免减速机的输出轴就被扭断。这主要是因为，如果设备安装有问题，德国艾尔法特减速机供应，减速机的输出轴及其负载被卡住了，这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力，进而，可能使减速机的输出轴承受的力超过其额定输出扭矩的2倍而扭断减速机的输出轴。

其次，在加速和减速的过程中，减速机输出轴所承受瞬间的扭矩如果超过了其额定输出扭矩的2倍，南通德国艾尔法特减速机，并且这种加速和减速又过于频繁，那么终也会使减速机断轴。考虑到这种情况出现的较少，故这里不再进一步介绍。

硬齿面减速机广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染 硬齿面减速机、制药等领域。硬齿面减速机，是一种动力传达机构，其利用齿轮的速度转换器，将电机的回转数减速到所要的回转数，德国艾尔法特减速机公司，并得到较大转矩的装置。硬齿面减速机是指减速机内部齿轮的硬度 $>350\text{HBS}$ ，大小齿轮进行过淬火或渗碳处理的减速机。是一种相对精密的机械，使用它的目的是降低转速，增加转矩，适用于高速轴转速不大于1500转/分，齿轮传动圆周速度不大于20米/秒，工作环境温度为 $-40\text{—}45$ 的环境中。

硬齿面减速机减速机四大使用技巧：工作中，当发现油温温升超过 80 或油池温度超过 100 及产生不正常的噪声等现象时应停止使用，检查原因，必须排除故障，更换润滑油后，方可继续运转二、换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持温热，因为完全冷却后，油的粘度增大，放油困难。注意:要切断传动装置电源，防止无意间通电。法恩司(图)-德国艾尔法特减速机公司-南通德国艾尔法特减速机由苏州法恩司工业设备有限公司提供。苏州法恩司工业设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的减速机、变速机等行业积累了大批忠诚的客户。苏州法恩司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！