

# 组合式无热再生吸附式干燥机

产品名称	组合式无热再生吸附式干燥机
公司名称	杭州保固净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区新登镇塔山村
联系电话	86-0571-63252109 17706525988

## 产品详情

### 技术性能

本系列干燥机由吸干机及冷干机组合而成，综合了吸干机和冷干机的各自优点，通过合理的管道连接和容量搭配，最大限度地发挥二者的优点，从而达到最佳经济运行点和高品质的低露点成品气。

技术参数 额定进气温度： 45 额定工作压力：0.7mpa（0.4-1.0mpa允许使用）4.5mpa以下接受订货

环境温度：风冷型： 2 ， 38 水冷型： 2 ， 45

压力露点：-40（0.7mpa）再生方式：lxg型：无热再生 lmg型：微热再生

控制方式：单独控制或联机控制 再生气耗：3%额定处理量 吸附剂：活性氧化铝

进气含油量：< 0.1mg/m<sup>3</sup>

### 组合式无热再生吸附式规格表

#### lxg系列无热组合式干燥机

型号sxd-	处理量m3/min	电源	压缩机功率hp	风机功率w	进出
3f	3.6	220v/1ph/50hz	1	90	g1"
6f	6.5	220v/1ph/50hz	2	150	g11/
6w	6.5	220v/1ph/50hz	2		g11/
10f	11	220v/1ph/50hz	2.8	300	g2"
10w	11	220v/1ph/50hz	2.8		g2"
15f	17	220v/1ph/50hz	3	380	dn63
15w	17	220v/1ph/50hz	3		dn63
20f	22	380v/3ph/50hz	5.08	380	dn63
20w	22	380v/3ph/50hz	5.08		dn63
25f	27	380v/3ph/50hz	6	380	dn80
25w	27	380v/3ph/50hz	6		dn80
30w	32	380v/3ph/50hz	6.75		dn80
40w	42	380v/3ph/50hz	10		dn100
50w	55	380v/3ph/50hz	12		dn100
60w	65	380v/3ph/50hz	15		dn100
80w	85	380v/3ph/50hz	20		dn125
100w	110	380v/3ph/50hz	25		dn150
130w	140	380v/3ph/50hz	30		dn150
150w	160	380v/3ph/50hz	40		dn200