

蒙自建筑石膏砌块 昆明倍必达建材 建筑石膏砌块批发

产品名称	蒙自建筑石膏砌块 昆明倍必达建材 建筑石膏砌块批发
公司名称	昆明倍必达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号
联系电话	13888616976 13888616976

产品详情

龙骨安装

- 1、分别在天花和地坪上固定上下天骨。可采用膨胀螺栓、等锚固件，两个相邻固间距不大于600mm。
- 2、C龙骨长度一般比隔墙净高5mm，将C龙骨卡入上下天骨时，开口方向应保持一致，建筑石膏砌块公司，上下不要倒置，以保证C龙骨开孔在同一水平面上。
- 3、C龙骨裁剪后，一般裁剪的一端朝上，龙骨间距按设计规定。一般为600mm或400mm，但不宜大于600mm。
- 4、用铅锤校正C龙骨垂直度。
- 5、天骨和C龙骨之间不宜安全固定，在石膏板安装时可适当微调，建筑石膏砌块厂，以适合石膏板尺寸的允许公差。
- 6、先安装一侧石膏板。
- 7、隔墙内管线安装验收完毕后，再安装另一侧石膏板

石膏板隔墙的安装方法：

- 1、首先需要根据设计时确定的墙位的地面上放出墙位线，建筑石膏砌块批发，并且将线引到顶棚以及侧墙上。
- 2、接着对楼和地面接触部位进行清洗。然后涂到界面处理剂、浇捣c20混凝土墙垫。确保墙垫上表面要平整光滑，两侧面要做到垂直。
- 3、其次就是安装沿地、沿顶龙骨了，在沿地和沿顶龙骨安装完成之后，用进行固定，的中距是900mm，的位置要注意避开已经敷设的暗管等部位。
- 4、后就是安装竖向龙骨，要根据之前所确定的竖向龙骨间距，在沿地、沿顶龙骨上进行分档划线。对应这划线竖向龙骨由墙进行排列。如果遇到隔墙上设有门窗的情况，就应该从门窗口向一侧或者两侧进行排列，在当后一根龙骨距离墙边的尺寸大于规定的龙骨间距时候，就必须增设一根龙骨了。

固定门窗框和安装石膏板：

在门窗框按照设计位置就位时，要与竖向龙骨，沿地，沿顶龙骨相连接。在石膏板安装时候，蒙自建筑石膏砌块，要采用竖向排列，然后龙骨两侧石膏板要应错缝，然后石膏板与龙骨可采用自攻螺丝进行固定。其次就是自攻螺丝要距离石膏板边缘为纸面所包的板边内至少要10mm，在切割的板边内至少15mm，这里大家要注意，螺丝帽应该要埋于板内，但不能损坏了纸面。好大家要清楚吗，自攻螺丝中距在板的四周应该设为250mm，在板的中部就应该为300mm。

蒙自建筑石膏砌块-昆明倍必达建材-建筑石膏砌块批发由昆明倍必达建材有限公司提供。昆明倍必达建材有限公司位于云南省昆明市五华区普及街道办事处普建了路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昆明倍必达建材在板岩、文化石中享有良好的声誉。昆明倍必达建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昆明倍必达建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。