

KM-BS24 , KM-BS24 , KM-BS24

产品名称	KM-BS24 , KM-BS24 , KM-BS24
公司名称	武汉市赛维源电气科技有限公司
价格	799.00/件
规格参数	工作电压:48-320VDC 工作温度:-15-55度 产品重量:1KG
公司地址	武汉市江岸区世纪家园三期幸福人家F2、F7栋1层1室
联系电话	0133-87580395 13387580395

产品详情

KM-BS24电池巡检单元可检测24节电池，适用于各类电源系统！

启动运行

- 1、按动启动按钮，发电机启动运转，同时应注意有无机械杂音，异常振动等情况。
- 2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时，应及时检查并采取措施，恢复正常后才能继续运行。
。
- 3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用，按下按钮后发电机立即停机，同时发出声光警报。
。

4、待发电机运行正常后，合上发电机组主开关（低压空气开关），发电机向用电负荷供电。

三、停机

1、市电正常后，逐步切断负荷，断开发电机组主开关（低压空气开关）。

2、在空载状态下逐步将转速降至怠速，待柴油机水、油温温度降至70 以下时，再行停机。

3、断开启动控制电源，按操作顺序将隔离刀闸合到市电位置。