

武汉消防挡烟垂壁 消防挡烟垂壁加工 安邦盛世

产品名称	武汉消防挡烟垂壁 消防挡烟垂壁加工 安邦盛世
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

挡烟垂壁用帘布是一种有效的防火或灭火设备，消防挡烟垂壁厂家，能在有效的时间内控制火灾蔓延的速度从而达到灭火的状态，主要适用于建筑物内非常重要的消防设施。挡烟垂壁用帘布灭火速度更快、效率更高、使用方便。

防火布适用于在焊接等有火花、易引起火灾的场合，能够抵挡火花飞溅、熔渣、烧焊飞溅物等，起到隔离工作场所、分隔工作层、焊接工作中可能引起的火灾危险;也可作隔光用，同时建立一个安全清洁规范的作业空间。

防火布是消防安全重点单位的理想防护工具，在大型商场、超市、宾馆等公共娱乐场所进行动火施工时，如焊接、切割等;使用防火布可以直接减少火花飞溅，武汉消防挡烟垂壁，起到将、危险品的隔离和阻断，并使人的生命和财产的完整的以保证。

二种操作方式：火灾消防中心联动控制（由消防控制中心发出控制信号）和手动控制（由按钮控制盒实现操作）。

形式：

固定式挡烟垂壁：采用挡烟布式各种防火，挡烟材料制作固定在建筑顶棚下或屋梁下，垂壁高度500mm~800mm。

电动式挡烟垂壁：箱体采用0.8~1.2mm普通碳素钢板(或不锈钢板等材料)制作，帘布采用国内材料，消防挡烟垂壁公司，其质量达到英国BSD476标准，燃烧性能等级达到GB8624标准B1级，(升降)可达2000次以上；传动部件采用钢材；壳体为封闭式。

三 电动挡烟垂壁技术要求

- 1、整体耐火极限在2小时以上，使用温度区间[600，1000]，背火面温升不超过140摄氏度。
- 2、挡烟垂壁布帘材料燃烧性能满足：GB8624
- 3、软质挡烟垂壁下垂有效高度大于等于500mm；
- 4、电动挡烟垂壁升降速度达到0.2m/s，高度值重复定位误差 ± 10 mm；
- 5、垂壁有抗风摆能力，在在5m/s风速中，挡烟垂壁偏角 15° ；
- 6、整体挡烟垂壁升降次数在2000次以上，无损坏；
- 7、单节宽度设置在6000mm以内，可进行组合使用，宽度不限。

武汉消防挡烟垂壁-消防挡烟垂壁加工-安邦盛世(推荐商家)由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安邦盛世——您可信赖的朋友，公司地址：襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)，联系人：郭贵佳。