

保定水泥地面硬化剂施工工艺

产品名称	保定水泥地面硬化剂施工工艺
公司名称	山东斯泰普力高新建材有限公司
价格	1.00/袋
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县开发区678号
联系电话	1876-6769227 18766769227

产品详情

保定水泥地面硬化剂施工工艺

山东省斯泰普力高新建材有限公司（山东省广饶县团结路678号）

保定水泥地面硬化剂施工工艺：

- 1.表面处理：使用加装圆盘的机械镟均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉；
- 2.第一次撒布材料：将规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机进行打磨处理； 高经理 18766769227
- 3.刮尺找平：用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平；
- 4.第二次撒布材料：将规定用量1/3彩色硬化耐磨材料均匀撒布（在经过第一次已打磨的耐磨材料表面），用抹平机再次打磨处理；
- 5.表面抛光：根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片角度，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度； 保定水泥地面硬化剂施工工艺
- 6.基面养扩：耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内，应在表面进行养护，以防止表面水份的急剧蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长。

还要提醒各位朋友在施工的时候要特别注意基层混凝土施工块的边角部位，保证该处混凝土振捣密实，并应采取额外加强处理。

保定水泥地面硬化剂施工工艺

技术部、销售部经理：高倩 18766769227