

# 山西泵房隔声降噪 武汉世纪静声环保

产品名称	山西泵房隔声降噪 武汉世纪静声环保
公司名称	武汉市世纪静声环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区百步亭花园路万家汇四楼
联系电话	13396062846 13396062846

## 产品详情

变电站周围会分布一些居民区，泵房隔声降噪，使用噪声治理措施来降低变电站噪声，能够确保变电站周边环境安静。

噪声源管理：选择低噪声设备：选择噪声低的变压器、断路器等设备，以减少噪声产生。定期维护设备：定期检查、清洁和维护设备，确保其正常运行和低噪声输出。采用隔音罩或噪声屏蔽墙：在噪声源周围设置隔音罩或噪声屏蔽墙，减少噪声的扩散和传播。

加强宣传教育：通过宣传教育，提高公众对噪声污染的认识和意识，增强公众参与治理噪声的积极性。

6、采用绿化措施：通过植树造林、绿化城市等措施，增加植被覆盖率，减少噪声的传播和影响。

限制噪声源的使用时间和频率：对于噪声源使用时间和频率进行限制，减少噪声的产生和传播。

加强管理和监督：加强对噪声污染的管理和监督，及时发现和处理噪声污染问题，保障公众的身心健康。

水泵房的噪声来源于水泵本身和进出水管道，可分为水泵本体振动，管道振动以及液体流动产生的噪声。

对水泵房如何进行噪声治理：

- 1、水泵房内建筑结构改造，墙壁四周及机房顶部装设吸隔音板并用轻钢龙固定;机房与其他室内相通孔洞严密堵塞，避免空气传声;保障机房门、窗的密闭性。
- 2、水泵加隔音罩，罩内加排风机保障设备通风，同时隔音罩进、排气口加装消声设备。

- 3、水泵底部安装隔振平台，做基础减振处理，隔绝水泵工作时产生的振动源，同时泵房内配套管道做好隔振弹性支吊架和软连接。
- 4、架空水泵，不与地面直接接触，隔离震源，并加隔声罩。
- 5、水泵减振台或隔振垫，有效控制泵体振动;同时将水泵与地板隔离，抑制振动声波向地板的传播效率。
- 6、泵体与水管用软接头连接，抑制振动声波的水管传播方式。
- 7、水泵房墙体增加吸声材料，进行隔音吸声处理。
- 8、在水泵房通风口安装消声器。

山西泵房隔声降噪-武汉世纪静声环保(图)由武汉市世纪静声环保技术有限公司提供。山西泵房隔声降噪-武汉世纪静声环保(图)是武汉市世纪静声环保技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。