

PVC副框厂家 PVC副框 芜湖创佳工贸厂商

产品名称	PVC副框厂家 PVC副框 芜湖创佳工贸厂商
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

木塑是以锯末、木屑、竹屑、稻壳、麦秸、大豆皮、花生壳、甘蔗渣、棉秸秆等低值生物质纤维为主原料，PVC副框厂家，与塑料合成的一种复合材料。它同时具备植物纤维和塑料的优点，适用范围广泛，几乎可涵盖所有原木、塑料、塑钢、铝合金及其它类似复合材料的使用领域，同时也解决了塑料、木材行业废弃资源的再生利用问题。由于木塑复合材料兼有木材和塑料的双重特性，它有着天然木材的外观，可锯、可钉、可粘结、可上漆。同时，它防虫，防腐，吸水性小，不易变形，PVC副框，不开裂、机械性能好，具有坚硬、强韧、持久、耐磨、尺寸稳定等优点。

木塑附框（副框）产品的应用优势：

- 1、绿色环保。
- 2、防水、防潮、防腐、防霉变、防虫蛀、不变形。
- 3、结构合理、强度高
- 4、拼装结构，安装省时省力
- 5、保温、隔音性能好
- 6、阻燃性能好

7、优势显著。

节能附框的性能特点

节能附框的性能特点介绍：

- 1、保温性能：由于PVC导热系数低，保温性能优异，附框安装后不会产生冷桥，不会导致热量流失。
- 2、耐腐蚀性能：节能附框耐酸、耐碱、耐侵蚀性能好，具有不锈、不霉烂等特性。
- 3、节能：发展和使用节能附框不仅在建筑长期使用中节省能源，而且生产节能附框的能耗也是比较低的，生产每吨木塑附框的能耗，是钢附框的1/4.5。
- 4、密封、隔音性能：PVC节能附框具有优异的密封、隔音性能。
- 5、成本低：随着节能标准不断提高，部分既有建筑需要旧窗改造，木塑附框安装后，门窗拆卸便利，容易更换。节能附框无论是角码连接还是焊接制作，都较为简单便捷，加工成本低。

由于国民经济水平的不断提高，人们对于家庭装饰设计的要求也在不断提高，而对于门窗来说，其摆放位置度要求也在不断提高，但其门窗洞口建成后，尺寸不规范问题日益严重，这便需要用安装附框，以用来确定门窗的加工尺寸。

门窗附框的标准化：标准门窗附框指的是与土建同步，预埋或预先安装在门窗洞口中，用于安装外窗的独立构件，其规格尺寸、性能指标均实施标准化，能满足和节能要求，PVC副框公司，并具有建筑外窗后装卸功能。

门窗附框按照规格可分为窄附框和宽附框。窄附框指的是附框型材宽度小于墙体宽度的标准化附框。宽附框指的是附框型材宽度能够覆盖墙体宽度的标准化门窗附框。即便有这样的分类，PVC副框厂，安装宽度尺寸来讲，宽度尺寸不小于55mm，尺寸系列宜按宽度划分为：55、60、65、70、75、80、90、100、220。

PVC副框厂家-PVC副框- 芜湖创佳工贸厂商由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司为客户提供“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”等业务，公司拥有“芜湖创佳工贸”等品牌，专注于塑胶地板等行业。，在芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。