

节能附框厂家 芜湖创佳工贸 黑龙江节能附框

产品名称	节能附框厂家 芜湖创佳工贸 黑龙江节能附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

门窗附框设计要求：

1. 附框应满足外窗功能要求和耐久性要求，应符合相关标准的规定。
2. 附框材料应保证强度、连接牢度、伸缩变形等要求。
3. 附框应与其基层材料的物理性能相匹配，不应在自然温度、湿度等环境发生变化时与基材产生较大的相对形变。
4. 钢附框的钢材壁厚不应小于2.0mm，内外表面应采用热浸镀锌防腐处理，镀层厚度不小于25 μ m。钢附框型材的材质应符合《钢门窗》GB/T20909-2007中第5.2.1条的规定。
5. 塑料、塑木复合、玻璃钢类附框，其材料导热系数(25)不应大于0.2W/(m · K)。钢(铝)塑共挤类附框，其附框制成品截面厚度方向热阻不应小于0.28 (m² · K) /W。
6. 塑料、塑木复合、玻璃钢类附框，其截面应设计有可靠固定外窗安装螺栓的加强肋，宽度不小于12mm。

使用木塑门窗附框的优势

在建筑施工中，门窗安装工程至关重要，因此，需要用安装门窗附框来确保其准确度，门窗节能附框，轻松获得门窗加工尺寸，木塑附框是一种节能附框，凭借着不霉变，防氧化，良好的保温隔热等特点，而被人们所喜爱。

使用木塑门窗附框的优势：

- 1、防水、防潮：从根本上解决了木质、钢质产品受潮后容易腐烂、易生锈，且容易产生膨胀变形的问题。
- 2、安装木塑附框使用寿命长：木塑材料防虫、防白蚁，有效虫类骚扰，延长使用寿命。
- 3、安装木塑附框颜色丰富，可选性强：可以根据自己的个性来定制需要的颜色。
- 4、可塑性强：能非常简单的实现个性化造型，PVC节能附框，充分体现个性风格。
- 5、环保效果更好：木塑材料，节能附框厂家，高环保性、无污染、无公害、可循环利用。
- 6、安装木塑附框防火性好：能有效阻燃，防火等级达到B1级，遇火自熄，不产生任何有毒气体。
- 7、可加工性好：可订、可刨、可锯、可钻、表面可上漆。
- 8、安装简单，施工便捷：不需要繁杂的施工工艺，节省安装时间和费用。
- 9、不龟裂，不膨胀，黑龙江节能附框，不变形：使用木塑材料，无需维修与养护，易清洁，省费用。
- 10、吸音效果好，节能性好：经验证，使用木塑材料，室内节能高达30%以上。

节能附框的性能特点介绍：

- 1、保温性能：由于PVC导热系数低，保温性能优异，附框安装后不会产生冷桥，不会导致热量流失。
- 2、耐腐蚀性能：节能附框耐酸、耐碱、耐侵蚀性能好，具有不锈、不霉烂等特性。
- 3、节能：发展和使用节能附框不仅在建筑长期使用中节省能源，而且生产节能附框的能耗也是比较低的，生产每吨木塑附框的能耗，是钢附框的1/4.5。
- 4、密封、隔音性能：PVC节能附框具有优异的密封、隔音性能。
- 5、成本低：随着节能标准不断提高，部分既有建筑需要旧窗改造，木塑附框安装后，门窗拆卸便利，容易更换。节能附框无论是角码连接还是焊接制作，都较为简单便捷，加工成本低。

节能附框厂家-芜湖创佳工贸(在线咨询)-黑龙江节能附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司在塑胶地板这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖创佳工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。