

孝感液阻软启动柜 三子高压软启动柜厂家 液阻软启动柜定制

产品名称	孝感液阻软启动柜 三子高压软启动柜厂家 液阻软启动柜定制
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

对于笼型电机而言，液体电阻启动柜有两种方案，对于星型接法的电机，如星点能够打开，原理与绕线电机水阻柜的原理基本相同，对于角型接法或星点不能打开的笼型电机，水阻柜只能串接在定子回路中，电机启动完毕后需要将水阻柜用断路器隔离开，液阻软启动柜品牌，以防水阻柜长期带电引发安全事故。目前，不少水阻柜生产厂家在设计及生产时为降低成本，液阻软启动柜厂，水阻柜只采用一台真空断路器，电机启动完成后水阻柜任然带电，这是不安全的，万一水箱受损，液体泄露，必定引发安全事故。液体电阻启动柜原理简单，一般不会出现什么故障，如电机启动不是很频繁，一般一年加一次水即可，容易出故障的地方为继电器、限位开关等电器元件，故障容易排除。正常情况下可以使用10-15年。

电动机应避免频繁启动或尽量减少启动次数，防止因启动频繁而使电动机发热，影响电动机的使用寿命。对于小型电动

机，在冷态时不得超过3~5次，在长期工作后的热态下，停机不久再启动时，连续启动不得超过2~3次。对于中型电动机，在冷态

时连续启动不应超过两次，热态下只允许1次启动，以免电动机过热。影响使用寿命。对启动时间不超过2~3秒的电动机，可多起

动一次。

厂家在采购水阻柜的时候，一定要结合自己厂家的实际情况来订货。要充分考虑一些外在因素，比如当地的气候条件、气压状况

、环境温度、海拔高度、安装位置等等，因为这些因素都会影响水阻柜的使用寿命。同时订货时还必须提供以下资料：

(1) 电动机型号、额定功率、额定转子电流、转子电压、额定转速

电机的加速转矩与启动时间有直接的关系。电子式软启动器可以使电机在设定时间（0.5~240s）内从初始电压到全电压沿斜坡启动。

如水泵启动将流速从0增加到100%的时间加长，就可以减轻水冲击，液阻软启动柜定制，增加泵速变化所用时间亦即增加启动时间，孝感液阻软启动柜，这可以通过调整软启动器的启动时间来达到。

启动时间的调整要根据负载具体而定，需要多次重复试验，以便在启动时间内能实现均匀加速。

大家很多时候会听说液阻柜，液阻启动柜，或者是液体电阻软启动柜这样的名称，那么在我们看来也就是俗称水阻柜，液阻柜等

等。那么这样一个软启动柜适合什么样子型号的电机呢，其实直观的说，适合绕线异步电机，也就是绕线电机了。

孝感液阻软启动柜-三子高压软启动柜厂家-

液阻软启动柜定制由襄阳三子电气有限公司提供。襄阳三子电气有限公司是湖北襄樊,高压开关设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三子电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三子电气更加美好的未来。