

# 差动远传压力表

产品名称	差动远传压力表
公司名称	金湖华能测控仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县工业园区
联系电话	0517-86856670 13905232866

## 产品详情

简介：hncdyc型差动远传压力表是华能仪表技术人员最新研制出的一款具有安全型隔爆的压力仪表，该产品配备上阻尼器后，可以测量具有脉动和冲击介质的压力，带上隔膜体的差动远传压力表可以测量粘度大的介质和具有腐蚀性介质的压力，特别适用于测量对铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体的压力。hncdyc型差动远传压力表还可以配备0-10ma或4-20ma的电流输出信号，可与显示仪表、记录仪表及调节仪表配套使用，组成自动记录、调节的控制系统，被广泛应用与石油、化工、冶金、电站，轻工等工业场所内。技术参数：

产品名称及型号		输出信号 与负载电阻	测量范围 mpa	精度等级	
	耐震差动远传压力表				
ytt-150a	ytt-150a-z	0-10madc 1k	-0.1 ~ 0.3;-0.1 ~ 0.5;-0.1 ~ 0.9; -0.1 ~ 1.5-0.1 ~ 2.4;0 ~ 0.16; 0 ~ 0.25;0 ~ 0.4;0 ~ 0.6;0 ~ 1.0; 0 ~ 1.6;0 ~ 2.5;0 ~ 4.0;0 ~ 6.0; 0 ~ 10;0 ~ 16;0 ~ 25;0 ~ 40;0 ~ 60	± 1.6	
ytt-150	ytt-150-z	4-20madc 250			

hncdyc型差动远传压力表的供电电源：220v、50hz。

仪表工作温度：-25 ~55 ，相对湿度不超过80%。

工作环境振动频率不大于25hz，振幅不大于0.3mm。

相关产品：不锈钢压力表,数显压力表

仪表执行标准：q/320211 dgh03-2003 外型尺寸图：

想了解更多产品请进：<http://www.zghnyb.com>

<http://www.china-hnyb.com>