

# 不锈钢压力表

产品名称	不锈钢压力表
公司名称	金湖华能测控仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县工业园区
联系电话	0517-86856670 13905232866

## 产品详情

简介：hnbxg型不锈钢压力表是根据国家安全型标准制造，特别适用于环境比较恶劣的场所内和具有腐蚀性的介质环境中，该产品的内部设置了具有耐震性能的部件，可以有效的防止因震动因素对压力表内部产生的损伤，内部冲液可以润滑内部的部件，有效的减少了腐蚀带来的影响，不锈钢压力表具有高精度度、高稳定性、使用寿命长、适应性强等特点，广泛用于食品、医药、炼油、化工、海上石油平台、钻井、船舶等行业的压力测量工作。

结构形式：1、hnbxg型不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。2、压力表通过表内的不锈钢敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变，再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针，引起指针转动来显示压力。3、对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。

技术参数：1、精度等级：±1.0%、±1.6%、±2.5%。  
2、表壳直径：60mm、100mm、150mm、200mm。3、表壳材质：304不锈钢、316不锈钢。  
4、表壳形式：安全壳构造、隔板装置后释放  
5、弹性元件及接头体材质：304、316、弹性元件与接头体氩弧焊接。  
6、机芯材质：304不锈钢、316不锈钢。7、接头螺纹：m14×1.5、g1/4、m20×1.5、1/2 npt等。  
8、测量范围：-0.1~0mpa或0.1~160mpa 9、指针：普通 10、表玻璃：有机玻璃、安全型双层玻璃  
11、耐震型充填材质：甘油98% (可选择硅油、氟油或其它类别)  
12、使用环境温度：-25~70 (外壳内充液)、-40~70 (外壳内不充液)

hnbxg型不锈钢压力表的安装注意事项：

- 1、要选在被测介质直线流动的管段部分，不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
  - 2、测量流动介质的压力时，应使取压力点与流动方向垂直，清除钻孔毛刺。
  - 3、测量液体压力时，取压点应在管道下部，使导压管内不积存气体，测量气体时，取压点应在管道上方，使导压管内不积存液体。
- 相关产品：数显压力表,耐酸压力表

想了解更多产品请进：<http://www.zghnyb.com>  
<http://www.china-hnyb.com>