

螺旋风管生产厂家 南京螺旋风管 南京鑫科风管加工厂

产品名称	螺旋风管生产厂家 南京螺旋风管 南京鑫科风管加工厂
公司名称	南京鑫科通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口街道马甫社区马甫村厂房(江宁开发区)
联系电话	18951638188 18951638188

产品详情

镀锌风管的设置方法，镀锌风管在运用周期内，外面的镀锌层氧化生成白锈，在进一步就会与湿润空气中的杂质发生反响生成黑斑，在用的时间久一点镀锌层就会腐蚀，里边的钢芯在失掉防腐的作用后就会生成红锈，一旦开始腐蚀，螺旋风管制作厂家，就会损坏镀锌风管运用寿命。

镀锌风管加工前应选用清洗液去除板材外表油污及积尘，清洗液应选用对板材外表无危害、干燥后不发生粉尘，且对人体无危害的中性清洁剂。通风管道制作完毕应运用清洗液清洗，清洗后经白绸布擦拭检查达到要求后，南京螺旋风管，酚醛板，应及时封口。五颜六色涂层钢板风管的内壁应润滑;板材加工时不得损坏涂层，被损坏的部位应涂环氧树脂。

角铁法兰风管具有哪些突出性能呢？

1、角铁法兰风管内壁光滑，阻力小，通风损耗小，降低能耗，节省运行费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度高。同时良好的防火性能也是角铁法兰风管在工程中应用广泛的原因之一。

2、角铁法兰风管安装简单，现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的净化通风工程。

也正是由于角铁法兰风管所具有的这些突出特点，使其能够具有如此好的发展前景，深受用户好评，如果您对其有所需求，可直接咨询。

角铁法兰风管制做生产流程：

1、传统式的通风空调工程工程项目通风风管横着联接，均选用角铁做成成对法兰盘，各自铆在通风风管

两边并反边，螺旋风管厂家，运用二根通风风管的这对法兰盘，正中间再加上密封垫片并且用地脚螺栓把她们相互连接。

2、因为受原材料、机器和工程施工的限定，通风风管不太可能为降低这类连接头做得较长。矩形框直通风风管一般均作在2000Mm之内，螺旋风管生产厂家，能够一个系统软件或一个工程项目内、角铁法兰风管插口高达不计其数，也就需不计其数对法兰盘、密封垫片、联接地脚螺栓，总数十分巨大。

3、角铁法兰风管联接施工技术便是把联接通风风管的这对法兰盘及配件撤销掉，代之以立即牙齿咬合，加分布式数据库牙齿咬合、辅助夹持件等方法进行通风风管的横着联接。

4、因为无活套法兰风三接头，一般均比活套法兰简易，并且连着连接头辅助件净重比较轻，制做简易或能够选用标件大批量生产，可以不可是节约了大量不锈钢板材，并且还大大简化了施工技术，提升了生产主力。

螺旋风管生产厂家-南京螺旋风管-南京鑫科风管加工厂(查看)由南京鑫科通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京鑫科通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!