

消防池 消防池 秦旭环保

产品名称	消防池 消防池 秦旭环保
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖秦旭环保科技有限责任公司

雨水消防池蓄水标准

雨水消防池是一种利用自然积水作为灭火水源的设施，通常用于农村地区或缺乏自来水系统的城市区域。以下是关于其蓄水标准的建议：1.容量要求根据当地降雨量和火灾频率而定。一般来说，一个有效的消防池应该能够容纳至少一个月的正常降水量和可能的额外水量（例如暴雨）。因此，对于平均年降水量的地方来说，池塘应能存储约300立方米的水量；而对于高降水的年份或者在雨季期间需要应对洪水等情况的地方而言，这个数字可能需要提高到500-600立方米的水平才能满足需求。2.在设计时应当考虑到未来的发展与改变因素，如未来可能出现的新的火险区、救援道路的建设等等都需要计算在内以使库容合

理加大，消防池，保证有足够使用的可能性即可！

消防池设计规范尺寸

消防水池的设计规范尺寸如下：当消防水池采用两格设置时，两格池体的单格池尺寸应尽量相同，同时应不大于1000m³。当需要设置消防车取水口时，消防池生产厂家，应设置在消防水池的顶部，并应符合消防车操作的有关规定。人行通道、检修道路的宽度应不小于0.6m，通道应设扶手，通道宽度应根据消防水池的高度确定，但不应小于0.8m。消防水池的出水管应采用渐变管，出水口应设防涡流装置。以上是消防水池设计规范尺寸的基本要求，具体设计还需根据实际情况和相关规范进行详细计算和设计。

消防池是建筑物内部或周边的储水设施，用于扑灭初期火灾。消防池蓄水标准需要符合以下要求：消防池容量：消防池的容量应该满足建筑物内部或周边的消防需求，消防池价格，一般情况下，消防池的容量应该不小于建筑物内部或周边的消防用水量的1.5倍。消防池深度：消防池的深度应该满足消防用水的需求，消防池，一般情况下，消防池的深度应该不小于1.0米。消防池出水口：消防池应该设置出水口，出水口的流量应该满足建筑物内部或周边的消防需求，一般情况下，出水口的流量应该不小于建筑物内部或周边的消防用水量的1.5倍。消防池材质：消防池的材质应该符合相关标准和规定，一般情况下，消防池应该采用钢筋混凝土结构或者不锈钢结构。因此，消防池蓄水标准需要满足消防池容量、消防池深度、消防池出水口和消防池材质等要求，以确保消防池能

够有效地扑灭初期火灾。

消防池-消防池价格-秦旭环保(推荐商家)由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。芜湖秦旭环保科技有限责任公司是一家从事“环保设备加工,环保设备销售,水泥制品制造”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“秦旭”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使秦旭环保在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!