

ffu层流罩 空气净化单元

产品名称	ffu层流罩 空气净化单元
公司名称	深圳市清立达净化科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布南区三巷11号1-2楼
联系电话	13418937866 18617065766

产品详情

功率：0.75 (kw)

空气净化技术：hepa高效过滤技术,其他
型号：qld-1570

净化率：99.99% (%)

处理风量：1500 (m3/h)

产品别名：ffu 层流罩 净化单元 单元过滤器
适用领域：生物制药、食品深加工、pcb印刷业、微电子、半导体制造、精密仪表、化妆品工业、光学光电业、led液晶、电子加工业厂

加工定制：是

噪音：45-50 (db)
品牌：qld

净化过滤单元,空气过滤单元、层流送风单元、ffu,ffu性能特点：

lingduffu凝结了10多位科研及技术人员智慧结晶，历经2年多时间精心研制，集合了高效过滤系统极速净化，宁静放心使用，节能低耗，风量大风速均匀，四大卓越性能，ffu风机采用了韩国lingdu离心风机，风量可达1300-1500m3/h，低振动，低噪音，低耗能，优异的空气分布性能，风速自动恒定或有级调节可配遥控集成控制，ffu材质采用了优质覆铝锌板（可选不锈钢板、电解板、亚铅铁板），永不生锈，抗腐蚀，箱体设计美观大方，风机控制采用高低档，配有短路、漏电保护、使用更安全，可单台工作也可集成控制，更有超长（3年）保修！

ffu高效过滤系统：

设有高效过滤过滤网，过滤效率99.99% 0.3 μ m（选配采用99.995% 0.1 μ m ulpa过滤网）整机可以在普通环境下达到局部的百级洁净度。

宁静工作，超低音：

ffu在空转状态下噪音在45分贝，整机运转下噪音在50分贝。

节能低耗，放心使用：

ffu功率只有64w，传统ffu的功率110-120w，每台节能47%用电量。

风量大，风速均匀：

ffu采用了独特的风道（阿基米德螺旋线风道）设计，风量可达1500 m/h

ffu额定性能参数；

1. 额定输入电压：240v~ 额定频率：50hz
2. 噪音：45~50db（a）
3. 功率：64w
4. 整机外型尺寸：1175*575*320
5. 风量：1300--1500m/h
6. 风速：0.4-0.45m/s
7. 过滤效率：99.99% 0.3um
8. 整机重量：25kg

使用范围：

ffu广泛应用10级---30万级洁净室,洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室、洁净棚、无尘衣柜。

使用行业：

生物制药、食品深加工、pcb印刷业、微电子、半导体制造、精密仪表、化妆品工业、光学光电业、led液晶、电子加工业等

质量承诺：

ffu层流罩出厂前均按最新iso14644洁净标准，metome尘埃粒子计数器逐台扫描检测，确保质量。

对售出的每个客户都有专人跟踪服务，在保修期内，对于任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，我们负责及时免费更换或修理，终身跟踪服务，保修期过后，我方只收取成本费。