

# 山东省济宁市电梯不锈钢门套-电梯门套生产-电梯内饰

产品名称	山东省济宁市电梯不锈钢门套-电梯门套生产-电梯内饰
公司名称	滨州奥菱电梯有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	
公司地址	滨州市邹平县城南醴泉四路星河上城1号楼1-801
联系电话	18265759888 15953361985

## 产品详情

滨州奥菱电梯有限公司

公司主营：电梯保养、电梯维修、电梯钢结构、旧楼加装电梯、老小区电梯改造、电梯销售、老旧小区外加电梯、杂物电梯销售、传菜电梯销售、加装别墅电梯、挂电梯、外装电梯、电梯门套制作、电梯门套安装、电梯厂家。

### 山东省济宁市电梯不锈钢门套-电梯门套生产-电梯内饰

电梯门套是电梯装潢中的重要组成部分，除了美化门洞，还可以保护门框和墙面。在电梯门套的制作和安装上需要注意几个步骤，下面介绍详细内容。电梯门套的制作步骤：1. 测量门洞尺寸首先，需要进行门洞尺寸的jingque测量，包括门口高度，宽度和厚度等尺寸信息，以确定门套的大小。2. 选择门套材料根据客户需求和电梯使用环境，选择合适的材料，如不锈钢、铝合金、PVC等材料，不仅美观而且能够保护门洞和墙面。3. 门套制作根据门洞尺寸和门套材料要求，进行门套的制作和加工。使用电锯、剪切机等工具，将门套材料剪裁成所需的尺寸和形状，并进行表面处理，以提升美观度。4. 门套装饰根据客户需求和门洞使用环境，适当加入门套的装饰处理，如喷涂颜色、设计花纹、贴上装饰条等，使门套更具艺术美感。电梯门套的安装步骤：1. 确定门套位置在进行门套安装之前，首先需要确定门套区域的位置和大小，根据门洞尺寸调整门套的位置和高度。2.

安装门套使用螺钉等固定件，将门套垂直稳固地安装在门口上，并确保门套与门洞墙面紧密贴合。3. 填充密封胶在门套与墙面之间填充密封胶，以防止进水或者灰尘进入门洞，同时填充后用刮子和抹布等工具把密封胶填平，确保表面光滑平顺。4. 表面处理除去密封胶残渣，对门套进行最终表面处理，可以使用钢除锈刀等工具，去除门套表面的污垢和刮花，同时对表面进行抛光处理，以提升门套的美观度。总结：电梯门套制作和安装需要注意以下方面：测量门口尺寸、选择合适的材料、门套制作和装饰、门套安装位置和固定等。安装过程中，需要填充密封胶，以防止灰尘和水分进入门洞，最后还要确保门套的表面处理得当，提升门套的美观度。这些步骤的合理操作，可以提高电梯门套的质量和美观度，起到保

护和美化电梯门的作用。