

# 共聚聚丙烯中石化PP K8003重荷部件汽车部件挤出级塑料!

产品名称	共聚聚丙烯中石化PP K8003重荷部件汽车部件挤出级塑料!
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	8.30/千克
规格参数	品名:抗冲共聚物PP 厂家:中石化广州 型号:K8003
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

PP---的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（silvhuatan）溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。PP---范围汽车工业（主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇等），器械（洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等），日用消费品（草坪和园艺设备如剪草机和喷水管等）PP(聚丙烯)中国石化集团茂名石油化工公司主要类别及性能PP EPC30R 特性备注：高抗冲共聚产品，该产品冲击强度高，加工性能好。建议加工条件：注塑温度:160-240 。喷嘴温度一般控制在比后段料筒温度低10-30 。嵌段共聚用途：可广泛用于家用电器、包装用品、小容器及其它日用品上。PP EPS30R 特性备注：高抗冲共聚产品，具有较高流动性能、高抗冲性能。建议加工条件：注塑温度：160-240 。嵌段共聚用途：家用电器、包装用品、日用品。PP CP80M 特性备注：无规共聚产品，成品膜具有无毒、质轻、透明度好、光泽度好、防潮性好、厚度均匀、热封温度较低、能耐100 以上高温蒸煮的特点。用途：本产品为薄膜级无规共聚聚丙烯树脂，作为三层流延膜的中层加工原料，主要用于蒸煮食品及高温消毒食品包装材料，各种药品、服装、纺织品、床上用品等高质量包装。PP T30S 特性备注：其制作丝类制品具有抗拉强度高，伸长率低、外观平整滑、手感好的特点。用途：主要用于制件各种编织物用丝，也可用于生产单丝、撕裂薄膜、注塑制作等。典型用途：编织袋、地毯背衬。PP V30G 特性备注：工性能好，制品耐高温。用途：用于生产各种塑料玩具、包装合、家用物品。PP EP1X37F 特性备注：无毒，质轻，透明度、光泽度、防潮性良好，厚度均匀，热封温度较低，能耐100 以上高温蒸煮。用途：流延膜PP EPC30R-H 特性备注：高抗冲共聚产品，流动性能好，冲击强度高，加工性能好，电风扇专用料。建议加工条件：注塑温度:160-240 。喷嘴温度:一般控制在比后段料筒温度低10-30 。用途：可广泛用于家用电器、包装用品、小容器及其它日用品上，主要用来作电风扇。