

石膏促凝剂 理想中的石膏促凝剂

产品名称	石膏促凝剂 理想中的石膏促凝剂
公司名称	北京德昌伟业建筑工程技术有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	
公司地址	北京市顺义区木林镇马坊村改革路56号
联系电话	010-60449999 15712871031

产品详情

石膏促凝剂

产品介绍：

促凝剂，溶解促凝剂，调石膏液；灌注石膏液；记录凝结时间；提取模型，晾干保存。 室温操作时，提前24小时将自来水置于桶中，与石膏粉共同置于一个有空调机的房间内，调节空调机，使其温度控制在21℃。 依据实验方案的浓度，计算、称量促凝剂，并溶解于适量水中，取半水石膏与水的体积比为5：3，迅速将石膏粉倒入溶解有促凝剂的水中，迅速搅拌约半分钟，成为均匀的糊状，灌注于模具中。待石膏凝结固化，置于通风阴凉处晾干。以0.15mol/l最为适当（临界点附近）。对于低温下的凝结也有较好的效果，凝结时间缩短一半以上，可以明显提高勘查的效率。

促凝剂浓度（mol/l） 平均初凝时间（t1,分钟） 平均终凝时间（t2,分钟） 机械强

0	32		
45	一般	0.05	
15	20	无明显变化	
0.1	10		
13	无明显变化		

0.15	8.5		
10	无明显变化	0.2	
7	9	无明显变化	

促凝剂低温下的促凝测试结果比较 0.15

17	23	无明显变化	
----	----	-------	--

包装与贮存： 50公斤/袋，复合牛皮纸袋。

宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。

【注：】本公司生产销售产品，并提供施工服务【一级施工资质】与施工技术指导！！