

# D671X气动对夹式软密封蝶阀

产品名称	D671X气动对夹式软密封蝶阀
公司名称	永嘉县宏伟阀门厂
价格	540.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇瓯北大道840号后面
联系电话	0577-67371607 13626593492

## 产品详情

以下是关于《供应d671x气动对夹式软密封蝶阀》的详情信息，如果您对气动对夹式软密封蝶阀较感兴趣，需要更详细的了解和咨询d671x气动软密封蝶阀的有关资料，欢迎致电0577-67361607 13626593492（联系人：母小龙）

d671x气动对夹式软密封蝶阀产品特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁晴耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

## d671x气动对夹式软密封蝶阀主要结束参数

公称通经dn ( mm )		50 ~ 2000	50 ~ 1600
公称药理pn ( mpa )	0.6	1.0	1.6
密封试验 ( mpa )	0.66	1.1	1.76
强度试验 ( mpa )	0.9	1.5	2.4

适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率	符合gb/t13927-92标准
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动

## d671x气动对夹式软密封蝶阀执行标准

制造标准	gb/t 122387-89
法兰标准	gb9113-2000、 gb17241.6998
结构长度标准	gb12221-89
检验标准	gb/t 13927-92

d671x气动对夹式软密封蝶阀主要外形连接尺寸 单位：mm

dn	l	h	ho	a	b	0.6mpa do
50	43	63	315	180	65	110
65	46	70	330	180	65	130
80	46	83	390	245	72	150
100	52	105	431	240	72	170
125	56	115	455	240	72	200
150	56	137	626	350	93	225
200	60	164	720	350	93	280
250	68	206	800	550	350	335
300	78	230	860	600	350	395
350	78	248	883	600	350	445
400	102	289	972	600	350	495
450	114	320	1043	750	350	550
500	127	343	1098	750	380	600
600	154	413	1236	750	380	705
700	165	478	1431	750	380	810
800	190	525	1488	750	380	920
900	203	620	1615	1250	380	1020
1000	216	725	1765	1500	580	1120
1200	254	780	1976	1500	580	1340

订货须知：

一、 d671x气动对夹式软密封蝶阀产品名称与型号 d671x气动对夹式软密封蝶阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定d671x气动对夹式软密封蝶阀型号，请按d671x气动对夹式软密封蝶阀型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。

完整介绍：<http://www.hwfamen.com/>