

# Sonnenschein德国阳光蓄电池A412/65G6 12v65ah医疗设备

产品名称	Sonnenschein德国阳光蓄电池A412/65G6 12v65ah医疗设备
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:阳光蓄电池 型号:A412/65G6 产地:德国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 产品特点

德国阳光A400蓄电池采用国际胶体技术

EUROBAT等级：长寿命电池

自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20℃）

依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

### 规格参数

蓄电池型号额定电压(V)额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) 电池尺寸 电池约重 (kg) 长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm  
A412/180 A1218551827423864 A412/180 F101218551827424464.5 A406/165 F10617024419028228.5 A406/165 A617024419027528 A412/120 F101212451322322346 A412/120 A1212451322322345.5 A412/100 F101210351318922337 A412/100 A1210351318922336.5 A412/90 F10129328426723733.5 A412/90 A129328426723033 A412/85 F10128820424427632 A412/65 F10126735317519623.5 A412/65 G6126735317519023 A412/50 F10125227817519619 A412/50 A125227817519018.5 A412/50 G6125227817519018.5 A412/32 F10123321017518114.1 A412/32 G6123321017517513.6 A412/20 G512211671761269 A412/12 SR1212.5181761575.6 A412/8.5 SR128.81529898.43.6 A412/5.5 SR125.81526698.42.5

产品特点：

德国阳光A500蓄电池采用国际胶体技术

EUROBAT等级：普通电池

自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20 年）

依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

规格参数：

蓄电池型号额定电压(V)额定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) 电池尺寸 电池约重 (kg) 长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm  
A512/200 A1220051827423867 A512/140 A1214051322322347 A512/120  
A1212051318922340 A512/115 A1211528626923037.5 A512/85 A\*128533017123629.2 A512/65  
G6126535317519023.5 A512/65 A126535317519023.5 A512/60 G6126027817519020.8 A512/60  
A126027817519020.8 A512/55 A125526113523018.1 A512/40 G6\*124021017517514.2 A512/40  
A\*124021017517514.2 A512/30 G6\*123019713218011.1 A512/25 G5\*12251671761269.6 A512/16  
G5\*1216181761676 A506/10 S\*61015251982.1 A502/10 S2105351980.7 A512/10 S\*121015298984 A512/6.5  
S126.515266982.6 A506/6.5 S66.515235981.3 A506/4.2 S64.252621020.9 A512/3.5 S\*123.513567671.5 A508/3.5  
S83.517934641 A506/3.5 S63.513535640.7 A504/3.5 S43.59135640.5 A512/2 S\*12217934641 A512/1.2  
S\*121.29898500.65 A506/1.2 S61.29726560.33

产品特点：

A600——可以垂直安装或水平安装；

壳体材料：采用 ABS，防火等级符合 UL 94-HB 标准（用户要求可以提供符合 UL 94-V-0 标准的产品）；

自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20 年）；

单只电池符合 DIN 40742；

EUROBAT 等级：长寿命电池；

规格参数：

蓄电池型号额定电压(V)额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) 电池尺寸 电池约重 (kg) 长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm  
A612/1501215538020632366.9 A612/1001210327220632346.2 A606/300630938020632365.4 A606/  
200620627220632345.7 A602/225223110520835717.4 A602/280228812620835722 A602/335234714720835725 A602/41  
5242812620847330 A602/500251414720847335 A602/580260016820847339 A602/750277014720864849 A602/1010210  
2821219364866 A602/12502128521223564880 A602/15102154221227764895 A602/1650C21692212277717106 A602/22  
0022256216400775149 A602/274022820214489774190 A602/330023385214578774 A700 系列

产品特点：

德国阳光A700蓄电池采用国际胶体技术 电池壳体材料为聚丙烯（PP）自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20 年）依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制