

河北防爆硫化器 无锡逸凯矿冶制造 防爆硫化器批发

产品名称	河北防爆硫化器 无锡逸凯矿冶制造 防爆硫化器批发
公司名称	无锡逸凯矿冶设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾新工业园
联系电话	18021199588

产品详情

适用范围是了：各种织物芯、钢丝绳芯输送带的了覆盖胶与帆布、覆盖胶与钢丝绳、帆布之间的分离；

- 1、在使用之前，应是要检查热板的绝缘电阻，若过低，应先通电烘干，直到是绝缘值达到50MPa以下，方可使用；
- 2、在是使用搬行过程中应轻拿轻放，防爆硫化器批发，文明操作；
- 3、若是在野外作业应有可靠的防雨、防水手段，以免是被雨水侵袭受潮。
- 4、当是使用其所长完毕，应是放置在空气流通，相对湿度不大于85%，并不是受雨侵袭的仓库内，下面枕木垫起，严禁是直接放置在地面上。
- 5、装上螺杆，并拧紧。
- 6、用一次导线连接电源与电控箱，用二次导线分别连接上加热与电控箱、下加热板与电控箱，用测温元件分别连接上加热板与电控箱、下加热板与电控箱，连接线时应注意与电控箱上标牌对应。
- 7、用高压软管连接水压板与试压泵，然后开启电控箱，并向水压板中注水至硫化压力。

电热式硫化机硫化保温时间可根据皮带的厚度进行调整

电热式硫化机硫化保温时间可根据皮带的厚度进行调整，采用全自动精密数显控制系统，硫化温度均匀、，硫化压力均匀，整机重量轻，质量可靠，防爆硫化器公司，持久耐用，快速水冷却时间：15分钟升温时间：从常温到硫化温度不超过25分钟；上下加热板温差 ± 2 ；温度调节范围：0~300；硫化

压力0~2.0MPa，具体以用户皮带规格和出厂标示为准；硫化保温时间：0~99min（根据皮带的厚度进行调整）；硫化胶接运输胶带接头长度可按需要单台或多台任意拼接；订货时请认准产品型号规格，并注明运输胶带的宽度、拉力强度及所需硫化胶接的公斤压力。

硫化机底板多为普通碳钢，轮胎靠高温蒸汽进行硫化，此过程中冷凝的部分水渗透到底板表面，造成底板表面局部腐蚀后凹凸不平。由于底板表面腐蚀严重，防爆硫化器供应商，与隔热板表面不能保证严密配合，在较大压力下极易造成隔热板破损。传统方法多堆焊后重新机加工或者更换新设备为主，目前则可以采用高分子复合材料进行现场修复。由于材料具有的粘着力、良好抗腐蚀性，河北防爆硫化器，良好抗压强度，可有效的解决硫化机底板在运行过程中冷凝水对底板腐蚀造成凹凸不平，从而避免隔热板的破坏，为用户设备正常运行、安全生产提供了良好的保障。

河北防爆硫化器-无锡逸凯矿冶制造-防爆硫化器批发由无锡逸凯矿冶设备制造有限公司提供。无锡逸凯矿冶设备制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的橡胶工业设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡逸凯矿冶设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事无锡硫化机，无锡硫化器，无锡皮带硫化机的厂家，欢迎来电咨询。