

韩国SK品牌PP代理透明PP R380K 注塑级聚丙烯

产品名称	韩国SK品牌PP代理透明PP R380K 注塑级聚丙烯
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	12.85/千克
规格参数	型号:R380K 特性:高光泽/高透明/高流动性/尺寸稳定性好 用途:食品包装/容器/家用电器/注射器等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司为您介绍来自韩国SK品牌的高品质聚丙烯（PP）代理透明PP R380K。这款产品以优异的特性和广泛的应用领域赢得了市场的认可。

型号：R380K

该产品的型号为R380K，可确保提供出色的性能和可靠性。无论是在食品包装、容器、家用电器还是注射器等行业中，它都能发挥出卓越的作用。

特性：

高光泽：透明度高，让包装或容器表面展现出亮丽的外观。

高透明：具有良好的透明度，能够清晰展示包装内部的内容。

高流动性：易于注塑成型，使生产过程更加顺畅快捷。

尺寸稳定性好：具备良好的尺寸稳定性，确保产品使用过程中不易变形。

物性参数表：

用途：

无论是包装食品还是存储物品，无论是用于家用电器还是医疗设备，无论是注射器还是其他日常用品，透明PP R380K都能满足您的需求。它为您的产品提供了持久的保护和经济高效的解决方案。

我们的产品价格实惠，性价比非常高。我们以优质的产品和可靠的服务赢得了广大客户的信任和好评。欢迎来电垂询详情或预订。

聚丙烯PP概念：聚丙烯，英文名称：Polypropylene (PP)，日文名称：ポリプロピレン，分子式： $(C_3H_6)_n$ 。CAS

登录号：9003-07-0，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic polypropylene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotactic polypropylene）三种。聚丙烯无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。

PP的成型性能:

- 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。
- 2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔、凹痕、变形。
- 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度。料温低方向方向性明显。低温高压时尤其明显，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，留痕，90度以上易发生翘曲变形。
- 4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。特定条件下容易分解。