

生态透水砖厂 丽江生态透水砖 云南超清商贸

产品名称	生态透水砖厂 丽江生态透水砖 云南超清商贸
公司名称	云南超清商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市宣威市羊场镇磷电有限责任公司办公区一楼106室
联系电话	13770052005 13770052005

产品详情

透水人行道铺装的排水设施

全透型铺装能够加快雨水的渗透效率，为了有效地防止路基受到下渗雨水的侵蚀，保证路基强度，应在人行道结构层下方设置排水设施。特别是人行道位置土基为黏性土时，因其渗透性较低，雨水渗透到土壤的速度较慢，雨季来临时土基表面容易聚集大量的雨水，生态透水砖厂，这样会对人行道地基的承载力产生不利影响。对于半透型铺装，人行道结构层底设置了防水层，必须设置排水设施排放雨季下渗的雨水。因此采用透水人行道铺装时，设置排水设施至关重要。

按照基础材料划分，透水砖可以分为粘土烧结类、聚合物环氧类、混凝土类；按照骨料可分为碎石类、彩石类；还可以根据聚合物纤维，分为聚合物纤维增强透水砖和普通透水砖强度。在实际生产中，考虑到成本、工艺、性能以及环保等多方面因素，丽江生态透水砖，混凝土类透水砖占据主要市场。02 建筑固废制作再生透水砖

近年来我国每年因为旧房拆迁以及建造新房屋而产生的建筑垃圾总量约为2.4~3.6亿吨。大量建筑垃圾导致恶劣的环境问题和资源浪费问题，建筑固废的回收再利用具有深远意义。建筑固废制作的再生透水砖是利用建筑固废结合传统工艺制备的混凝土砌体，是建筑固废资源化利用的有效方式。

透水混凝土施工：主要包括摊铺、成型、表面处理、接缝处理等。

1) 摊铺：机械或人工方式均可；

2) 成型：可采用平板振动器、振动整平辊、手动推拉辊、振动整平梁等进行施工；

3) 表面处理：主要是为提高表面观感，对已成型的透水混凝土表面进行修整或清洗；

4) 透水混凝土路面接缝的设置与普通混凝土基本相同，生态透水砖公司，缩缝等距布设，间距不宜超过6m

。施工后采用覆盖进行保护，洒水保湿养护至少需要7天，养护期间防止混凝土表面空隙被泥沙污染。

生态透水砖厂-丽江生态透水砖-云南超清商贸(查看)由云南超清商贸有限公司提供。生态透水砖厂-丽江生态透水砖-云南超清商贸(查看)是云南超清商贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢总。