

# IA-DJYJVP2本安型计算机电缆

产品名称	IA-DJYJVP2本安型计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:IA-DJYJVP2 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

本质安全电路用计算机屏蔽电缆 产品特点及用途：本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能，特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料及氟橡胶等材料，能在-40-260 环境中长期使用，产品具有不延燃、耐酸碱油水等优越特性，电缆结构专为本安防爆电路设计，不仅用于桥架敷设，而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设。适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线，防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。使用特性：交流额定电压：300/500KV  
最高工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 ；交联聚乙烯绝缘90 ；低烟无卤阻燃聚烯烃70 ；低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种；聚全氟乙丙烯（F46）绝缘不超过200 ；进口可溶性聚四氟乙烯（PFA）不超过260 。最低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 ；氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-25 。基本型号及名称：ia-DJYPV?P、ia-DJYP2V?P2、ia-DJYP3V?P3、ia-DJYJPV?P、ia-DJYJP2V?P2、ia-DJYJP3V?P3、ia-DJYDPYD?P、ia-DJYDP2YD?P2、ia-DJYDP3YD?P3、ia-DJF46PVP、ia-DJF46PVRP、ia-DJF46GPG、ia-DJF46GPGR、ia-DJF4F46P-2、ia-DJF4F46P2-2；注:IA表示本质安全、DJ表示电子计算机、D表示低烟无卤、G表示硅橡胶、F表示F46氟塑料、P表示分屏蔽或总屏蔽、P2表示铜带绕包、P3表示铝塑复合带绕包、Y表示聚烯烃绝缘和护套、V表示聚氯乙烯、阻燃计算机电缆在型号前加ZR，铠装电缆型号后加22，基本型号同上。

生产范围：对数×对绞组芯数×标称截面（mm<sup>2</sup>）：

（1、2、3、4、5、6、7、10、12）×2×（0.5、0.75、1.0、1.5、2.5）；14×2×0.5；

（1、2、3、4、5、7、10）×3×（0.5、0.75、1.0、1.5、2.5）。产品名称与型号：WZR-DJYPE、WZR-DJYPE22、WZR-DJYPE32、WZR-DJYPEP、WZR-DJYP2E、WZR-DJYP2EP2、WZR-DJYP3E、WZR-DJYP3EA53、WZR-DJYJPE、WZR-DJYJPE22、WZR-DJYJPE32、WZR-DJYJPEP、WZR-DJYJP2E、WZR-DJYJP2EP2、WZR-DJYJP3E、WZR-DJYJP3EA53、WZR-DJFYJPE、WZR-DJFYJPE22、WZR-DJFYJPE32、WZR-DJFYJPEP、WZR-DJFYJP2E、WZR-DJFYJP2EP2、WZR-DJFYJP3E、WZR-DJFYJPEA53。注：W表示低烟无卤、ZR表示阻燃、DJ表示对绞、E表示聚烯烃护套、22表示钢带铠装、32表示细钢丝铠装、53表示单层钢带扎纹纵包铠装、Y表示聚乙烯绝缘、J表示交联聚乙烯绝缘、F表示辐照交联聚乙烯绝缘、P表示铜丝编织屏蔽、P2表示铜带屏蔽铜带绕包、P3表示铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽。