

冷藏箱具有自动调温肾内科用恒温箱

产品名称	冷藏箱具有自动调温肾内科用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82502.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

冷藏箱具有自动调温肾内科用恒温箱

福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品化和特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的售后于用户。

冷藏箱具有自动调温肾内科用恒温箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,冷藏箱具有自动调温肾内科用恒温箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。

2. 用户可以通过售后关问题，并得到明确的解决方案。

3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后人员会赶到现场并解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后服务。

冷藏箱具有自动调温肾内科用恒温箱更多型号产品规格参数：

产品型号FYL-YS-150L//有效容积150L//温度2-48 //外形尺寸59.5 × 57 × 86.5cm

产品型号FYL-YS-230L//有效容积230L//温度2-48 //外形尺寸59.5 × 59 × 121.5cm

产品型号FYL-YS-280L//有效容积280L//温度2-48 //外形尺寸59.5 × 57 × 144.5cm

产品型号FYL-YS-310L//有效容积310L//温度2-48 //外形尺寸59.5 × 69.5 × 131.5cm

产品型号FYL-YS-430L//有效容积430L//温度2-48 //外形尺寸59.5 × 69.5 × 131.5cm

产品型号FYL-YS-828L//有效容积828L//温度2-48 //外形尺寸126.5 × 68 × 183cm

产品型号FYL-YS-1028L//有效容积1028L//温度2-48 //外形尺寸126.5 × 68 × 215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。冷藏箱具有自动调温肾内科用恒温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

冷藏箱具有自动调温肾内科用恒温箱特点采用高强度中空高强度玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷拾取；带滚轮及调节脚设计，移动、使用两便捷；独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发器，将优良的控制器、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷；高光彩钢设计，铝合金门框，易清洁不变形，外观豪华，款式新颖；功率小；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。冷藏箱具有自动调温肾内科用恒温箱

勤发发