

不锈钢候车亭公交车候车亭

产品名称	不锈钢候车亭公交车候车亭
公司名称	东莞亿科交通设施科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞寮步镇井巷建新路83号
联系电话	0769-33359394 13421913876

产品详情

15年的历程，15年的经验基础，15年的客户信任与支持，成就了亿科的今天。作为国内最专业的公交候车亭设计生产厂家之一，我们将继续努力，为广西柳州市等省市地区提供优质的产品服务。同时，也希望通过令您满意的产品服务，能够得到多一份的支持与认可。

网上所示的产品参数及价格不具参考意义，如有相关需要的朋友，可直接与我联系详谈，谢谢！

我公司生产的碳钢候车亭 参数说明：一、顶篷：

1、承托弓采用3.0mm厚碳钢板，磷化，表面喷户外粉处理。2、顶部采用55夹胶钢化玻璃（弧玻璃）。3、顶部前面设修饰胶条。二、柱：

1、柱采用3.0mm厚160mm×160mm碳钢方柱，热浸锌，表面喷户外粉处理。

2、柱脚采用可调节活动底板，用于校正平行。3、柱与灯箱、顶部承托弓之间采用不锈钢螺栓联接。

三、箱体：1、箱体采用1.5mm厚碳钢板，横档支撑，磷化，表面喷户外粉处理。

2、箱体内设40w灯管；21支/大灯箱。3、箱体内设二拖一40w镇流器；11只/大灯箱。

4、灯管架采用1.5mm厚碳钢板，磷化，表面喷户外粉处理。

5、每一站点增设德力西漏电开关，欧美克时控开关总成一套。四、外框：

1、外框采用1.5mm厚碳钢板，磷化，表面喷户外粉处理。2、透明板采用8.0mm厚透明钢化玻璃。

3、透明板与外框的组合采用k型3×10防水、防尘垫胶，用锌板收压。4、透明板上设渐变花边。

5、外框内部周边设拉布装置。五、箱体与外框的配合：1、箱体与外框采用合页连接。

2、箱体与外框的配合增设p型5×10防水，防尘密封胶条。

3、外框开启时采用液压汽撑杆固定，关闭时采用防盗皮箱锁固定。六、座凳：

座凳采用1.5mm及2.0mm钢板钣金制成，磷化后喷户外粉处理。七、公交候车亭基础预埋件：

1、平板采用10.0mm厚380mm×380mm×1件碳钢板/柱。2、垂直钢采用18×750mm×4件螺纹钢/柱。

3、平板与垂直钢的联接采用电焊联接。八、公交候车亭基础混凝土比例与浇灌：

1、混凝土比例：1：3：4。2、混凝土分两次浇灌。

九、公交候车亭所有螺栓（除地脚螺栓外）均为不锈钢制作。

大灯箱见光面尺寸：长3500mm×高1500mm×双面 小灯箱见光面尺寸：高1500mm×宽1000mm×双面

1. 尺寸规格可根据客户要求订做。2. 材料可根据客户实用情况选取。

亿科诚邀您来电、来图、来样、或来料制作或加工

公司:广东亿科交通设施有限公司

联系人:杨先生 手机:13421913297

电话:0769-33359394 qq:2301852527

邮箱:2301852527@qq.com 地址:东莞市寮步镇井巷建新路83号