

GBT3515.硫化橡胶邵尔A硬度试验方法

产品名称	GBT3515.硫化橡胶邵尔A硬度试验方法
公司名称	扬州市道纯试验机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都区真武工业园
联系电话	86-051486198886 13382712011

产品详情

gbt3515.邵尔a硬度计.硫化橡胶邵尔a硬度试验方法 一、邵尔a硬度计概述： lx-a型橡塑硬度计可以用于测定硫化橡胶和塑料制品的硬度，硬度计表头安装在台架上，测量方便准确，也可取下硬度计表头，在生产现场测量，符合gb/t531《硫化橡胶邵尔a硬度试验方法》、gb2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求。

二、邵尔a硬度计橡胶硬度计参数： 1、压针直径：1.25mm±0.15mm

2、压针端部直径：0.79mm±0.03mm 3、压针锥度夹角：35度±0.25度

4、压针行程：2.5mm±0.04mm 5、刻度盘范围：0ha-100ha 6、台架外形尺寸：200115310mm

7、台架净重：12kg 三、邵尔a硬度计试样要求：

试样必须平整，厚度不少于6mm，并且有足够的面积，压针和试样接触位置距离试样边缘不少于12mm。