不锈钢烟囱 加工 直径900硅酸棉不锈钢烟囱

产品名称	不锈钢烟囱 加工 直径900硅酸棉不锈钢烟囱
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:德州立业空调设备有限公司

不锈钢烟囱耐高温,一般锅炉烟气温度260 左右,柴油发电机组480 -680 的高温。本烟囱分别采用高压矿棉、硅酸铝等不同性质、不同厚度的隔热阻燃材料,夹棉双层不锈钢烟囱,加上本公司的无热桥技术,确保烟囱外壁任何部位<50 (烟囱设计规范)。

不锈钢烟囱技术先进,结构合理,工艺稳定,质量可靠;使用寿命长(一根相当三根普通钢烟囱的寿命)而且平时无需维修保养。

不锈钢烟囱安装方便,将艰难复杂的高空狭窄的竖井内制作安装的工艺,转化为车间生产制作、一体成型、运至现场组合安装,不仅简化了安装程序,不锈钢烟囱,而且确保了内胆、隔热层、外筒诸多环节中的制作质量问题。同时,现场组合安装很简便,因其重量轻,支架组合科学合理,不锈钢烟囱可大幅度减轻劳动强度,降低安装费用。

不锈钢烟囱外观铮亮挺括,美观大方。不仅可作为附壁式烟囱点辍建筑的外立面,而且可以减少因内置式烟囱竖井占有的可贵的建筑面积。

本实用新型需要解决的技术问题是提供一种不易损坏,强度高,建造方便灵活的烟囱。

本实用新型由钢管、混凝土组成,解决上述技术问题的技术方案是本实用新型由钢管、混凝土组成,大 厦出风系统镀锌管道不锈钢烟囱,解决上述技术问题的技术方案是钢管内壁附着着混凝土层。钢管外壁 附着着铝或其氧化物构成的防腐层。另外钢管外壁附着着铝或其氧化物构成的防腐层之间还有镀锌层。 通过以上的技术方案可很好地解决烟囱防腐问题,提高其强度,并保持了钢管烟囱的优点。

为了使本实用新型的建造灵活方便的特点进一步得到体现,可以在工厂里将烟囱按固定长度预制好,实际使用时,将一段段预制好的烟囱按现场要求连接安装,对此本实用新型可以采用以下技术方案每段预制好的烟囱的两端外壁上设置有法兰装置,搭建时首尾相连,通过法兰加以固定。还可以使烟囱内腔呈推拔状,直径较小的一端可以伸进直径较大一端内腔里,且伸进长度不小于内腔小直径的1.5倍,通过这种方式建造成符合高度要求的烟囱。为保险起见,对于该种方式的烟囱,烟囱直径较大一端的底部外壁上设置有法兰装置,直径900硅酸棉不锈钢烟囱,直径较小一端的外壁在伸进另一段烟囱内腔后与其底部相交处设置有法兰装置,这样可使两段烟囱通过法兰进一步加强连接强度。

不锈钢烟囱遍及用于电力、 冶金化工、矿山、交通、水利、高层修建、汽锅燃气、大厦、旅店、病院、汽锅、冷热水器、柴油发机电组、燃炉、产业met体系、空调直燃机组等装备的排烟排气体系厅厨房油烟和气的排放等各个范畴,深受广阔用户欢送。 公司对所处置的修建烟气管讲制造已构成了前期工程设想、齐电脑机器加工、和烟气管讲配套装备的安装、调试和技能。不锈钢烟囱是一种,不锈钢烟囱用来解除由火引发的气体或。不锈钢烟囱是一种把烟气排入高空的挺拔,能更好的改进,减轻烟气对情况的净化。

不锈钢烟囱-加工-直径900硅酸棉不锈钢烟囱由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。立业空调——您可信赖的朋友,公司地址:山东省德州市武城县鲁权屯镇科技创业园,联系人:刘经理。