

层流送风单元 空气过滤单元

产品名称	层流送风单元 空气过滤单元
公司名称	深圳市清立达净化科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布南区三巷11号1-2楼
联系电话	13418937866 18617065766

产品详情

功率：0.064 (kw)

空气净化技术：hepa高效过滤技术,其他

型号：qld-1275

处理风量：1500 (m3/h)

产品别名：空气净化单元 过滤器 层流罩 ffu

适用领域：生物制药、食品深加工、pcb印刷业、微电子、半导体制造、精密仪表、化妆品工业、光学光电业、led液晶、电子加工业

加工定制：是

噪音：45-50 (db)

品牌：qld

净化率：99.999 (%)

深圳ffu层流罩厂家,空气净化单元厂家的详细介绍

深圳ffu层流罩厂家,空气净化单元厂家

净化过滤单元,空气过滤单元、层流送风单元、ffu,ffu性能特点：

ffu材质采用进口环保覆铝锌板，永不生锈，耐腐蚀，轻巧坚固，箱体采用黄金分割比例点设计，美观大方，超薄机身厚度仅为20cm，加上高效过滤器总厚度不超过29cm；重量仅为24kg，节约空间，方便施工安装和日常维护，ffu风机采用意大利进口防静电多翼式涡轮节能风机，超低噪音，风压扩散均匀，出风面风速均匀稳定，功耗低运行成本低，工作寿命长达6万小时以上，风机控制采用三档调速，电路均采用电器开关控制，控制安全平稳；并预设集中控制功能。弹性、多元化配置除标准机型外，可根据客户需求，制作不同规格的非标产品。如：滤网种类、箱体材质等变更。人性化设计机组附装不锈钢把手，使

搬运及安装更为方便快捷；

适用范围广：

适合用于从10.000级到10级的各种洁净室，并可组装成超净生产线、洁净工作台、洁净棚、无尘衣柜等。

ffu详细技术参数

项目	参数说明
主体材质	进口环保覆铝锌板
整机尺寸	1175*575*290 (mm)
高效尺寸	1175*575*69 (mm)
过滤效率	99.99% @0.3 μ m
风量	1400m ³ /h
噪音	50dba (0.45m/s)
震动值	0.6mm/s ²
电源	220v 50hz
功率	64w

