

# 令克棒工频耐压年检测试

产品名称	令克棒工频耐压年检测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

绝缘手套的指尖或指间由于老化、过度磨损或被尖锐物刺伤划伤形成微小的贯穿性损伤后，即使有绝缘斗臂车作为保护和异电位的导体或接地构件保持有足够的安全距离，在接触带电导体时也会有刺痛感。这是在静电感应作用下，绝缘手套绝缘厚度变小的部位被击穿后形成的贯穿性空气间隙或已被刺穿部位的空气间隙，断续的击穿放电引起的。这和绝缘手套作业时手工工具的金属端在靠近带电体时，接触与未接触瞬间微弱的放电现象是相同的。

充气法检查损伤的绝缘手套时，没有明显漏气现象的原因有：绝缘厚度变小但没有形成贯穿性损伤（孔隙）；手套膨胀变形孔隙反而被挤住。因此表面检查的环节不可少，且一定要仔细。如图3的绝缘手套已报废，中指指尖部位有贯穿性缺陷，但在充气检查时效果不明显。

25KV绝缘橡胶板介绍:

25KV绝缘橡胶板厚度：8mm---10mm

25KV绝缘橡胶板比重：16公斤---20公斤/平米

颜色：以黑色为主，绿色，红色，根据使用需求选择

执行标准：GB11176

物理性能：硬度55-70度，拉伸强度 3Mpa，扯断伸长率 300%，吸水率 1.5%。

令克棒又称为拉闸杆、绝缘操作杆，由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它主要用于用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具，装拆携带式接地线，以及进行测量和试验时使用。本厂生产的令克棒采用优质玻璃纤维布、环氧树脂和306树脂，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成，经过第次高温然后在模具上初次定形，，然后取下模具，经过第二次高温打磨，一次粗打磨，两次细打磨，然后在上漆制作成其它玻璃钢制品，外表美观、结构轻巧、操作方便，具备优良的机械电气性能，适合各种高压条件下使用，绝缘性能良好使用安全。