

电气绝缘线缆老化箱.转盘老化箱.GB3512

产品名称	电气绝缘线缆老化箱.转盘老化箱.GB3512
公司名称	扬州市道纯试验机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都区真武工业园
联系电话	86-051486198886 13382712011

产品详情

电气绝缘线缆老化箱.转盘老化箱.gb3512 一、电气绝缘线缆老化箱.转盘老化箱.gb3512概述： 401-a型热空气老化箱可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料的热空气老化试验，温度控制采用数字显示、pid自动调节控温仪，从室温至300 范围内，可任意设定工作温度，自动恒温，箱内装有鼓风机，使热空气强制对流，促使试样在恒温条件下快速老化试验。主机结构及所配仪表、材料是在对箱内气流和温度作了详细研究后设计的，长期使用证明，具有控温灵敏、温度均匀性好、有效空间大、性能稳定等优点，符合gb3512《橡胶热空气老化试验方法》、gb9871-1988等国家标准有关“试验装置”的要求。

二、电气绝缘线缆老化箱.转盘老化箱.gb3512参数： 1、最高使用温度：200 -300 （客户选配）
2、控制波动度：±1 3、温度分布均匀性：±1% 4、工作室尺寸：450mm×450mm×450mm
5、外形尺寸：1020×580×745 6、加热器数量：2 7、鼓风机功率：40w 8、电压：220v
9、功率：1.8kw 10、净重：230kg

三、电气绝缘线缆老化箱.转盘老化箱.gb3512环境条件 1、温度：5-40 2、相对湿度： 85%
3、气压：86-106kpa