

## OL200F-02B 烽火网络 光纤收发器

产品名称	OL200F-02B 烽火网络 光纤收发器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

### 产品详情

ol200f-02b 模块型光纤收发器,单模,10/100m,20km,sc/pc

ol200f-02c 模块型光纤收发器,单模,10/100m,40km,sc/pc

ol200f-02d 模块型光纤收发器,单模,10/100m,60km,sc/pc

ol200f-02e 模块型光纤收发器,单模,10/100m,120km,sc/pc

- 主从式结构，提供管理模块（主、从），最多可级联10个机箱进行管理；
- 管理模块失败不影响其他模块正常工作；
- 当不需要网管时，网管模块插槽可插其它光纤收发器模块；
- 低噪音双风扇设计，确保设备工作稳定；
- 前面板安装的模块化电源设计，方便使用；
- 同一机箱可选用交流110/220v、直流-48v两种电源供电；（4槽机箱为内置单电源）
- 1 + 1 冗余电源设计。
- 网管功能强大
  - 机架式支持基于snmp、telnet和web方式的图形化和命令行管理；
  - 网管型桌面式光纤收发器均支持本地和snmp方式的图形化、命令行管理；

- 网管型桌面式产品无需ip地址即可通过局端模块管理；
- 监视光纤收发器模块类型，机箱温度，电源类型、输出电压、风扇转速等；
- 配置光纤收发器模块工作模式，支持远程重启；
- 网管系统支持网络设备自动发现与添加功能。
- 支持故障转移功能，迅速判断网络故障并定位；
- 具有远端错误指示功能，能够通过对端发送的远端错误信号检测发送端光纤连接状态。

## 技术指标

### 双纤双向百兆收发器光口技术指标

产品型号	波长(nm)	光纤类型	发射功率(db)	接收灵敏度(db)	光饱和(db)	估计传输距离(km)
olx00xx-0xa/a5	1310	多模	-20~-14	-31	-12	0~2
olx00xx-0xb	1310	单模	-20~-8	-31	-3	0~20
olx00xx-0xc	1310	单模	-12~-5	-34	-3	0~40
olx00xx-0xd	1310	单模	-5~0	-35	-3	15~60
olx00xx-0xe	1550	单模	-3~+2	-36	-3	60~120