

OL100C-02A 多模光纤收发器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | OL100C-02A 多模光纤收发器 |
| 公司名称 | 上海凯润计算机网路系统有限公司 |
| 价格 | 130.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室 |
| 联系电话 | 021-60947418 15221300117 |

产品详情

| | |
|-------------|------------------------------------|
| ol100c-02a | 独立型光纤收发器,多模,10/100m,2km,sc/pc,220v |
| ol100c-02a5 | 独立型光纤收发器,多模,10/100m,5km,sc/pc,220v |

产品特点

ol100/200系列公共特性

符合ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3-2000、ieee802.3ab、ieee802.3z标准；

符合ansi x3t12 tp-pmd 标准；

符合ansi x3.166 fddi-pmd 标准；

工作模式自适应

内置mac地址表

mac地址自学习、自更新功能，根据mac地址表转发该数据包有效缩小广播域。

速率控制

支持速率控制功能；最小粒速为32k；

超低位延迟

ol100/200-x2采用“存储转发”模式，无缝连接不同速率设备

工作模式自适应。

使用特殊的连接脉冲协议---快速连接脉冲（flp），支持全双工/半双工自适应模式。

弹性缓存技术

交换机出现端口拥塞时，收发器把发往该端口的数据会被存入缓存，从而不会出现丢包情况；

减少高速设备与低速设备互联时高速设备的对网络的等待时间。

远端错误指示功能

带远端错误指示功能的收发器能够通过远端发送的远端错误信号检测发送端光纤连接状态。

支持故障转移功能

通过故障转移功能能迅速定位故障发生的链路，为维护人员提供方便。

支持远端掉电告警；

超强防雷功能

我公司采用进口防雷器件，可以抗雷击，感应高压，浪涌等，在有感应高压产生时，我们可以在高压对设备产生影响前，将高压泻放掉，从而保护设备不受影响。

传输距离系列齐全，可实现长达120公里的传输；

单模或多模光纤，支持sc/st/fc等多种光纤接口；

超宽电源电压和工作温度范围；

可选用交流220v、交流110v、直流-48v三种电源供电。