

# 游泳池过滤砂缸 水处理循环设备 泳池浴池过滤器沙缸

产品名称	游泳池过滤砂缸 水处理循环设备 泳池浴池过滤器沙缸
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

夏天到了每个人都喜欢游泳，都想泡水里凉快一番，但是也要注意公共卫生，生病的人都不要下水，不要呛到池水，泳池方控制好水中的氯的含量和PH值会减少水传播疾病的可能。普通泳池和公共泳池中的水都要注意清洁和净化。一般来说，游泳池水处理主要分为：泳池消毒杀菌、调节PH、泳池水质净化这三大过程。

### 一、消毒杀菌

为了保证水质及泳客的身体健康，应每天投放消毒药，如泳客特别多时，应分两次加消毒药。以每立方米2g投放(即1000立方投2kg)。加药好在开放前1-2小时进行。保证有足够的消毒药，正常开放的泳池。细菌才不会超标。

每隔一周--10天好进行一下消毒的冲激性处理（也即是下双倍的消毒药,好在当晚泳池收场后进行）因为这种时候消毒药不一定能坚持其浓度，下雨天或天气炎热泳客较多时。而且每天都下相同的药量时，细菌也有一定的适应性，当你突然加大消毒浓度时，可消毒得更彻底一些，这样更有利于维护水质。

### 二、PH调节

每日分几个时间段分别检验水质的pH值及余氯情况。规范的游离性余氯为0.3-0.5mg/L，PH值为7.0-7.8达不到规范时，水质开始浑浊。可按下列顺序投药：加消毒药 调节PH值药 下沉淀药药 吸污。

使用PH调节剂(氢氧化钠)调节游泳池水的PH值，使其保持在7.2-7.8之间为理想。（一般使用游泳池消毒粉或游泳池消毒片进行水体消毒时，水的PH值会降低，因此一般使用提

高PH的调节剂)。每升高1度按每立方米水10g投放。

碰到下雨天气应特别注意池水变化。因为城市空气污染严重，有可能下的是酸雨，而且夹杂有细菌，容易引起池水变化，应随时测定余氯、PH值变化。及时补加消毒药、PH调节剂，以保证池水不变。

### 三、水质净化，包含投放沉淀剂絮凝剂投加及吸污

游泳池水中的悬浮物过多会使水质变浑浊，大部分的游泳池都使用聚合氯化铝作为絮凝剂，按每立方米水5-10g投放，投放后保持池水循环半小时，使其水中出现矾花后，还要静止6-8个小时才能完成沉淀过程，之后还要人工吸污。要注意先往桶中加一定量的水然后再加聚合氯化铝，往游泳池投放聚合氯化铝之前。并且注意在加聚合氯化铝途中要不断搅拌，否则聚合氯化铝容易形成块状。这个步骤一般在晚上进行，第二天可以看到游泳池底下有一层黄色的沉淀物，而游泳池上层的水已变清，这时就可进行吸污。其缺点是时间长、工作量大而且浪费水。

现有的清水澄清剂可以取代传统的聚合氯化铝作为新一代的絮凝剂来使用。其投加后只需打开过滤系统，澄清剂将会夹带着水中细小的悬浮颗粒截流到沙缸里，使水质达到澄清的效果。其本身带有蓝色（可替代硫酸铜的调色作用），用量少（1kg处理1000立方）、作用周期长（一次投加7天有效）、无味，安全、且根本无需人工吸污！使用后水质更透靓！

此外，还要注意杀藻、抑藻。如池水发绿证明有藻类繁殖。可先加硫酸铜或清水清杀藻剂（加倍下），一般以每立方米水2g-3g投放(即1000立方投2-3kg)，如若处理新水则加倍投放。每月1-2次。2小时后再按上述方法进行处置，其中消毒药按双倍的量投加。