

OL100C-12B 单纤单模以太网光猫

产品名称	OL100C-12B 单纤单模以太网光猫
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	123.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

ol100c-12b 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,20km,sc/pc,220v
ol100c-12c 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,40km,sc/pc,220v
ol100c-12d 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,60km,sc/pc,220v
ol100c-12e 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc,220v

产品分类

按所需光纤分类：

-单纤光纤收发器：接收发送的数据在一根光纤上传输

-双纤光纤收发器：接收发送的数据在—对光纤上传输

按管理类型分类：

即用，通过硬件拨码开关设置电口工作模式

-网管型以太网光纤收发器：支持电信级网络管理

按使用类型分类：

-桌面型以太网光纤收发器：独立式用户端设备

-模块化以太网光纤收发器：安装于十六槽或四槽机箱，采用集中供电方式

产品特点

ol100/200系列公共特性

符合ieee802.3、 ieee802.3u、 ieee802.3-2000、 ieee802.3ab、 ieee802.3z标准；

符合ansi x3t12 tp-pmd 标准；

符合ansi x3.166 fddi-pmd 标准；

工作模式自适应

内置mac地址表

mac地址自学习、自更新功能，根据mac地址表转发该数据包有效缩小广播域。

速率控制

支持速率控制功能；最小粒速为32k；

超低位延迟

ol100/200-x2采用“存储转发”模式，无缝连接不同速率设备

工作模式自适应。

使用特殊的连接脉冲协议---快速连接脉冲（flp），支持全双工/半双工自适应模式。

弹性缓存技术

交换机出现端口拥塞时，收发器把发往该端口的数据会被存入缓存，从而不会出现丢包情况；

减少高速设备与低速设备互联时高速设备的对网络的等待时间。

远端错误指示功能

带远端错误指示功能的收发器能够通过对端发送的远端错误信号检测发送端光纤连接状态。