

河北 液体无机铝盐防水剂 理想中的防水剂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 河北 液体无机铝盐防水剂 理想中的防水剂 |
| 公司名称 | 北京德昌伟业建筑工程技术有限公司 |
| 价格 | 2000.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市顺义区木林镇马坊村改革路56号 |
| 联系电话 | 010-60449999 15712871031 |

产品详情

液体无机铝盐防水剂

产品介绍： 无机铝盐防水剂是多种无机材料经化学反应而生成黄色液体。具有抗渗漏、抗冻、耐热、耐压、早强、速凝功能，无毒、无味、无污染，适用于混凝土、钢筋混凝土结构刚性自防水及表面防水层。可用于屋顶平面、卫生间、建筑板缝、地下室、粮库屋面地面、隧道、下水道、水塔、桥梁、蓄水储油池、堤坝灌浆，下水井设施及壁面防潮等新建和修旧的防水工程。

液体无机铝盐防水剂固含量 40%，密度 1.30 掺量按水泥用量计算，一般为水泥用量的5-9% 用于地下工程渗漏维修时，犹豫作业环境湿度大，灰砂比可采用1:2，水泥防水剂用量 5%。

无机铝盐防水剂砂浆配合比： 名称 配合比

混合液

配制方法 素浆 水泥：混合液=1:0.6

水：防水剂=1:0.02 水泥放于容器中然后加混合液搅拌均匀 底层砂浆

水泥：中砂：混合液=1:2:0.55 水：防水剂=1:0.2~0.35

宜用机械搅拌，将水泥与砂干拌到颜色 面层砂浆 水泥：中砂：混合液=1:2.5:0.6

水：防水剂=1:0.3~0.4 一致时再加混合液搅拌1~2分钟

防水砂浆和防渗混凝土的配制方法：

按配比要求将防水剂掺入水中搅拌均匀，再加入已搅拌均匀的水泥、砂中进行充分混合。

包装与贮存： 50公斤/桶。 宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。

【注：】本公司生产销售产品，并提供施工服务【一级施工资质】与施工技术指导！！