

独立型光纤收发器 OL100CR-02A

产品名称	独立型光纤收发器 OL100CR-02A
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	132.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

ol100cr-02a 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,多模,10/100m,2km,sc/pc,220v

ol100cr-02a5 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,多模,10/100m,5km,sc/pc,220v

产品特点

ol100/200系列公共特性

☞ 符合ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3-2000、ieee802.3ab、ieee802.3z标准；

☞ 符合ansi x3t12 tp-pmd 标准；

☞ 符合ansi x3.166 fddi-pmd 标准；

☞ 工作模式自适应

☞ 内置mac地址表

mac地址自学习、自更新功能，根据mac地址表转发该数据包有效缩小广播域。

☞ 速率控制

支持速率控制功能；最小粒速为32k；

☞ 超低位延迟

ol100/200-x2采用“存储转发”模式，无缝连接不同速率设备

工作模式自适应。

使用特殊的连接脉冲协议---快速连接脉冲（flp），支持全双工/半双工自适应模式。

弹性缓存技术

交换机出现端口拥塞时，收发器把发往该端口的数据会被存入缓存，从而不会出现丢包情况；

减少高速设备与低速设备互联时高速设备的对网络的等待时间。

远端错误指示功能

带远端错误指示功能的收发器能够通过远端发送的远端错误信号检测发送端光纤连接状态。

支持故障转移功能

通过故障转移功能能迅速定位故障发生的链路，为维护人员提供方便。

支持远端掉电告警；

超强防雷功能

我公司采用进口防雷器件，可以抗雷击，感应高压，浪涌等，在有感应高压产生时，我们可以在高压对设备产生影响前，将高压泻放掉，从而保护设备不受影响。

传输距离系列齐全，可实现长达120公里的传输；

单模或多模光纤，支持sc/st/fc等多种光纤接口；

超宽电源电压和工作温度范围；

可选用交流220v、交流110v、直流-48v三种电源供电。

ol200机架和网管特性

主从式结构，提供管理模块（主、从），最多可级联10个机箱进行管理；

管理模块失败不影响其他模块正常工作；

当不需要网管时，网管模块插槽可插其它光纤收发器模块；

- 低噪音双风扇设计，确保设备工作稳定；
- 前面板安装的模块化电源设计，方便使用；
- 同一机箱可选用交流110/220v、直流-48v两种电源供电；（4槽机箱为内置单电源）
- 1 + 1 冗余电源设计。

▫ 网管功能强大

- 机架式支持基于snmp、telnet和web方式的图形化和命令行管理；
- 网管型桌面式光纤收发器均支持本地和snmp方式的图形化、命令行管理；
- 网管型桌面式产品无需ip地址即可通过局端模块管理；
- 监视光纤收发器模块类型，机箱温度，电源类型、输出电压、风扇转速等；
- 配置光纤收发器模块工作模式，支持远程重启；
- 网管系统支持网络设备自动发现与添加功能。
- 支持故障转移功能，迅速判断网络故障并定位；