

佛山南海区活动板房，楼顶加层，南海区活动板价格

产品名称	佛山南海区活动板房，楼顶加层，南海区活动板价格
公司名称	佛山市南海耀达建材有限公司
价格	250.00/平方米
规格参数	
公司地址	佛山市南海镇丹灶镇劳边路段
联系电话	86-075785411234 18126610565

产品详情

活动板房材料特性介绍：

一，聚苯乙烯的阻燃处理 火发生的条件有：一定的可燃物浓度；一定的含氧量；一定的着火能量；相互作用。只要破坏这四个条件中的任何一个，燃烧就不能发生。据此，阻燃机理也可以分为稀释机理、隔离膜机理、冷却机理、终止链锁反应机理四种，根据这四种机理，可以从以下两个方面对聚苯乙烯进行阻燃处理。（1）添加阻燃剂。添加磷系阻燃剂。含有磷系阻燃剂的聚合物燃烧时，其中的磷化物受热分解生成磷酸、偏磷酸和聚磷酸，在聚合物的表面形成一层不挥发性保护膜，隔绝空气，起到阻燃作用。主要有磷酸铵、磷酸二氢铵、高效磷酸盐阻燃剂等。24小时服务电话：188 2084 8287韩小姐 添加卤系阻燃剂。卤系阻燃剂的使用是最早出现的，目前仍然是生产和使用量最广泛的一类阻燃剂，但由于其燃烧时产生大量烟气和有毒且具腐蚀性的气体，在很多方面的应用受到不同程度的限制，但在新型更有效且环保的阻燃剂出现之前，卤系阻燃剂的使用仍然有很大空间。添加某些含金属离子的阻燃剂，有抑烟作用。三水合铝不仅具有稳定性好、毒性低或无毒、不产生腐蚀性气体、阻燃效果持久等特点，而且最突出的是具有消烟性。氢氧化镁除具三水合铝的优点外，其热稳定性和抑烟性都能明显优于三水合铝“。（2）外涂防火涂料。可在聚苯乙烯材料外层喷涂防火涂料，但要注意不要影响eps材料与金属彩钢板之间的黏合性，造成聚苯乙烯彩钢夹芯板的质量问题。

二、对金属彩钢面的阻燃（1）可以在金属彩钢板表面喷涂防火涂料，达到阻燃的目的。（2）可以在金属彩钢板表面喷涂膨胀型防火漆。据试验：将一般油漆和防火漆分别涂在木板上，干燥后，用同样的火焰烘烤，涂一般油漆的木板，不到2 min木板和油漆一道焦灼；而涂非膨胀型防火漆的木板，2 min后仅出现阴燃现象，静置30 s后立即熄灭；涂膨胀型防火漆的木板，即使烘烤15 min，连阴燃现象也未出现。由此可见，在金属彩钢板表面喷涂膨胀型防火漆，可以有效保护芯材，在一定时间内阻止了火势蔓延，减少了火场上有毒烟气的浓度，降低了对被困人员、在场消防指战员的威胁。

1.钢结构常温下具有质量轻、强度高，抗震性能好，施工周期短，建筑工业化程度高，空间利用率大等优点，为企业节省投资而被投资者大量应用。但钢结构建筑抗火性能差的特点也非常明显，因为1.钢材虽是一种不燃烧的材料，却是热的良导体，极易传导热量。钢材在温度超过300度以后，屈服点和极限强度显著下降，达到600度时强度几乎等于零。科学试验和实例都表明，未加保护的钢结构在火灾情况下，只需15分钟，自身温度就会上升到540度以上，致使构件本身扭曲变形，导致建筑物坍塌毁坏，变形后的

钢结构也无法修复使用。因此，对钢结构必须采取防火保护措施。

- 1、活动板房极少建筑垃圾，无工地扬尘—100%工厂制造，质量可靠，质量放心，细致入微的研发；严谨的制造，原料入厂严检，制造过程严检，彻底杜绝现场施工偷工减料现象，完整的售后服务体系。
- 2、活动房变身容易、寿命长久—模块化设计，可改动墙体、门窗位置，容易变更房间功能；可揭开墙板，检查钢结构有无锈蚀，容易补刷第一处钢结构部位的油漆。
- 3、采用螺栓连接，活动性能强，可拆装迁移重组10次以上，整体寿命达15年左右。
- 4、彩钢活动房标准通用、制作安装工期短，在拆装过程中可以根据客户的需要在周转的时候可以在不改变原来任何的材料的情况下减少或增加房间数。
- 5、价格合理，一次性投资，重复使用价值高，综合使用成本低。
- 6、简易活动房使用范围广，可适用于建筑工地的宿舍、学校宿舍、野外作业用房、抢险救灾用房、建筑临时用房以及各类屋顶加层等。
- 7、美观免装修，一般情况下不需要吊顶装修墙体，隔热效果好。

公司主要经营范围：

活动板房（活动板房办公室、活动板房宿舍、轻钢活动板房、活动板房展示厅、活动板房围墙、活动板房商铺、活动板房卫生间）等系列；活动板房。

各类大、小跨度的钢构厂房、轻钢结构房屋。

各种风格的活动板房别墅、活动板房渡假屋、活动板房会议中心、活动板房商场、活动板房酒楼、活动板房汽车展厅、活动板房展厅。

净化车间、活动板房净化厂房、活动板房农业温室、活动板房烤漆房、活动板房保温室冷库。

移动岗亭、活动板房厕所、活动板房杂物房、活动板房电气房。24小时服务电话：188 2084 8287韩小姐

活动板房特性：